



# JITRANYL PVC TAPE

## PVC-TAPE VOOR MECHANISCHE BESCHERMING



### PRODUCTOMSCHRIJVING

PVC-tape voor de mechanische bescherming van ondergrondse leidingen, verbindingen en andere metalen structuren.

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen  $\leq +5^{\circ}\text{C}$ .

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Onder lichte spanning aanbrengen met 10% overlap en handmatig gladstrijken.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	PVC
Kleur:	Geel
Rek bij breuk:	440 %
Minimale temperatuurbestendigheid:	-10 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	80 °C
Dikte (mm):	0.19 mm

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.