



GALVATEC® ZINCSPRAY

SNELDROGENDE ZINKCOATING.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Zinkpoeder in oplosmiddelmengsel
Kleur:	Lichtgrijs
Minimale temperatuurbestendigheid:	-30 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	120 °C

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.
 Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.
 Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
 Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sneldrogende zinkcoating.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het beschermen (koud verzinken) van metalen tegen roest en corrosie zoals o.a. carrosserieën, lasnaden, hekwerken, gootbeugels en trappen. Ook voor het herstellen van beschadigingen van reeds verzinkt metaal.

EIGENSCHAPPEN

- Roest- en corrosiewerend
- Snel drogend
- Elektrisch geleidend
- Temperatuurbestendig van -30°C tot +120°C
- Bevat 98% puur zink
- Overschilderbaar

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen. Roest, walshuid en loszittende verflagen verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik.

Oppervlak gelijkmatig en dun insprayen op ca. 30 cm afstand. Het is beter om enkele dunne lagen aan te brengen dan één dikke laag. De volgende laag binnen 10 minuten of 24 uur na de vorige laag aanbrengen. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat er alléén drijfgas vrijkomt.

Vlekken/resten: Natte vlekken verwijderen met thinner. Droge vlekken verwijderen met verfabijt

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.