



PTFE SPRAY

LUBRIFIANT MULTI-USAGES DE HAUTE QUALITÉ À BASE DE P.T.F.E.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Huile minérale avec PTFE
Couleur:	Transparent
Résistance minimale à la température:	-50 °C
Résistance maximale à la température:	200 °C
Viscosité:	Liquide

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production.
A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant multi-usages de haute qualité à base de P.T.F.E.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la lubrification de métaux et plastiques soumis à des charges prolongées et élevées, notamment des machines, charnières, outils, chaînes, dérailleurs, roulements et poulies. S'utilise notamment à l'atelier, maison, garage, caravane, voiture, bateau.

PROPRIÉTÉS

- Sans silicone
- Repousse l'humidité
- N'attaque pas les plastiques et caoutchoucs
- Avec tuyau de pulvérisation supplémentaire pour un dosage précis
- S'utilise dans toutes les positions

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Bien agiter avant emploi.

Pulvériser une couche uniforme sur la surface à une distance d'environ 10-20 cm.

Taches/résidus: Enlever les taches avec Griffon Primor ou un dégraissant.

Points d'attention: Utilisez l'embout de pulvérisation complémentaire intégré dans le bouchon pour un dosage optimal.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.