



UNILUBE

LUBRIFIANT TRANSPARENT POUR LUBRIFIER LÉGÈREMENT ET PROPREMENT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Huile minérale
Couleur:	Transparent
Densité env.:	0.86 g/cm ³
Résistance minimale à la température:	-40 °C
Résistance maximale à la température:	125 °C
Viscosité:	Liquide

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois.

Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant transparent pour lubrification propre et légère.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la lubrification propre et légère de pièces métalliques tournantes légères, telles que machines (à coudre), portes coulissantes, serrures, charnières, rails (de rideaux), roulements à billes et appareils ménagers.

PROPRIÉTÉS

- Approuvé par la FDA
- Exempt acide
- Transparent
- Exempt de silicone
- Flacon de dosage pratique

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Appliquer une couche fine et égale sur la surface.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.