



PRIMOR®

PRODUIT UNIVERSEL POUR LE NETTOYAGE ET LE DÉGRAISSAGE DE MÉTAUX.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Mélange de solvants
Couleur:	Transparent

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production.
A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit universel pour le nettoyage et le dégraissage de métaux.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le nettoyage et le dégraissage de métaux. Élimine entre autres l'huile, les impuretés, la graisse, la cire, le goudron, l'encre de feutre et les poussières de garnitures de frein et de balais de charbon. Également pour l'élimination de restes non encore durcis de colle à deux composants, peinture, mastics silicone et mousse PU. S'utilise aussi pour la détection de fissures en combinaison avec Verimor et Devmor.

PROPRIÉTÉS

- S'évapore rapidement
- Ne laisse pas de restes
- S'utilise dans toutes les positions.

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Éliminer un maximum d'impuretés, de graisse, de rouille, etc.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Bien agiter avant emploi.

Pulvériser généreusement sur les surfaces. En cas de forte contamination, pulvériser, essuyer et pulvériser à nouveau.

Points d'attention: Peut attaquer les caoutchoucs, les couches de peinture durcies et les plastiques (tels que polystyrène et polycarbonate) en cas de contact prolongé.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.