



STEX® LÍQUIDO

LIMPIADOR DE DRENAJE LÍQUIDO PROFESIONAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador de drenaje líquido profesional

CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuado para eliminar obstrucciones y olores desagradables causados, por ejemplo, por cabello, jabón, aceite, grasa y residuos de alimentos en desagües de fregaderos de cocina, lavabos, duchas y bañeras en baños, cocina e inodoro. Adecuado para materiales que incluyen sintéticos (PVC, PVCC, ABS, acrílico), esmalte, porcelana y metales (cobre, acero inoxidable, cromo, hierro) con la excepción del aluminio. También apto para uso preventivo.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido
- Efectivo
- Fácil de usar

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Retire la mayor cantidad de agua posible del desagüe. Vierta con cuidado 100 - 200 ml en el desagüe. ¡Cuidado con las salpicaduras! Deje en remojo durante al menos 30 minutos y enjuague bien con agua (se recomienda agua tibia). En caso de obstrucción persistente, aumente la dosis y déjela en remojo durante la noche. Para uso preventivo, vierta 50-100 ml en el desagüe una vez a la semana y déjelo en remojo durante la noche. Nunca mezcle el producto con otro limpiador de desagües. Cierre adecuadamente el recipiente inmediatamente después de su uso.

Puntos de atención: Proporcione una ventilación adecuada durante el uso. ¡Cuidado con las salpicaduras! Nunca mezcle el producto con otro limpiador de desagües. Cierre adecuadamente el recipiente inmediatamente después de su uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Hidróxido de sodio (NaOH)
Color:	Transparente
Densidad aprox.:	1.4 g/cm ³
Valor pH aprox.:	14
Viscosidad:	Líquido

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 24 meses en envase sin abrir, guardado entre +5 °C y +25 °C. Guardar en envase bien cerrado, en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

Guardar en envase bien cerrado, en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.