



UNILUBE

TRANSPARANT SMEERMIDDEL VOOR SCHONE EN LICHTE SMERING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Minerale olie
Kleur:	Transparant
Dichtheid ca.:	0.86 g/cm ³
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	125 °C
Viscositeit:	Vloeibaar

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden.

Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparant smeermiddel voor schone en lichte smering.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor schone en lichte smering van lichtdraaiende metalen onderdelen zoals (naai)machines, schuifdeuren, sloten, scharnieren, (gordijn)rails en rollagers en huishoudelijke apparatuur.

EIGENSCHAPPEN

- FDA-gekeurd
- Zuurvrij
- Transparant
- Siliconenvrij
- Handige doseerflacon

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak dun en gelijkmatig behandelen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.