



HOUTGLIJMIDDEL

SILICONENVRIJ GLIJ-, SMEER- EN BESCHERMINGSMIDDEL VOOR
HOUTBEWERKINGSMACHINES



OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 36 maanden na productie.
Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.
Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparant, siliconenvrij glij-, smeer- en beschermingsmiddel voor houtbewerkingsmachines

TOEPASSINGSGEBIED

Voor houtbewerkingsmachines, zoals zaag- en freesmachines, schaaftbanken en voor spindels, tandwielen en geleidestangen. Laat geen resten achter. Voorkomt het aanhechten van hars. Hout is na verwerking te schilderen, beitsen en verlijmen.

EIGENSCHAPPEN

- Siliconen-vrij
- Ideale glijfilm
- Beschermt
- Smeert
- Roest en corrosiebestendig
- Duurzaam
- Bestand tegen temperaturen tussen -50°C en +120°C
- Transparant
- In alle standen te gebruiken.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Verwijder stof, zaagsel, enz. Bus goed schudden voor gebruik. Oppervlak gelijkmatig insprayen op ca. 25 cm afstand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Various oils
Kleur:	Trijs
Dichtheid ca.:	0.81 g/cm ³

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.