



# POLY MAX® HIGH TACK V-NOZZLE

## VOOR HET VERWERKEN POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS IN WORSTVERPAKKING.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Spuitmond met speciale V-opening voor het verwerken van Poly Max® High Tack Express in worstverpakking. Voor gebruik in combinatie met Poly Max® worstpistool.

### TOEPASSINGSGEBIED

Hulpmiddel bij het verwerken van Poly Max® High Tack Express in worstverpakking.

### EIGENSCHAPPEN

Spuitmond met V-opening voor het aanbrengen van de optimale lijmril:

- voor de perfect gelijkmatige verdeling van de lijm
- voor extra hoge aanvangshechting

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

1. Draai afsluitring van voorzijde worstpistool.
2. Klik High Tack V-nozzle in afsluitring.
3. Druk direct-stop in en trek metalen stang naar achteren.
4. Plaats worst in worstpistool.
5. Knip worst open direct achter afsluitloodje met bijv. een knijptang.
6. Draai afsluitringterug op worstpistool.
7. Nogmaals direct-stop indrukken en stang tegen de worst duwen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.