



SPRAY PARA CERRADURAS

PRODUCTO LUBRICANTE Y DE MANTENIMIENTO PARA CERRADURAS



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservación: Al menos 36 meses después de la producción.
 Guardar el envase sin abrir entre +5°C y +25°C. Cierre correctamente el embalaje después de su uso y guárdelo en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.
 Una vez abierto, el envase tiene conservación limitada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto lubricante y de mantenimiento para cerraduras (de cilindro).

CAMPO DE APLICACIÓN

Para lubricar y mantener las cerraduras de puertas (de garajes), coches, candados, cancelas, portones etc. También sirve para descongelar inmediatamente las cerraduras y evitar que se atasquen.

CARACTERÍSTICAS

- Repele el agua
- Impermeable
- Con tubito para dosificación exacta
- Puede utilizarse en cualquier posición

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar.
 Pulverizar la cerradura y abrirla y cerrarla varias veces.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Productos y siliconas con aceite mineral
Color:	Verde/azul
Resistencia mínima a la temperatura:	-75 °C
Resistencia máxima a la temperatura:	200 °C

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.