PE CLEANER HEAVY DUTY

REINIGUNGSMITTEL FÜR PE, PP, PVDF UND PB

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Mischung von Lösungsmitteln
Farbe:	Farblos
Dichte ca.:	0.70 g/cm³
Viskosität:	Flüssig
Viskosität ca.:	1 mPa·s

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.
Den Behälter gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungsmittel für PE, PP, PVDF und PB.

ANWENDUNGSBEREICH

Für zu verschweißende Rohre und Fittings aus PE, PP, PVDF und PB. Auch geeignet zur Reinigung von Schweißgeräten. In Kombination mit Griffon Cleaner Cloth zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN

· Hohe Reinigungskraft
· Schnelle und rückstandsfreie Verdampfung
· Mit spezieller Dosierkappe

VERARBEITUNG

Verbrauch: Angabe der Anzahl von Verbindungen pro 1 L:

ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Gebrauchsanleitung:
1. Reinigungsmittel auf ein Griffon Reinigungstuch auftragen. 2. Oberflächen reinigen und entfetten. 3. Kondensate mit einem Griffon Cleaner Cloth entfernen und Oberflächen gründlich trocknen lassen. Nach Gebrauch Verpackung sofort gut verschließen.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.