



SILIKON YAĞI - PROFESYONEL HAVUZ KALİTESİ

%100 SILIKON BAZLI YAĞLAYICI



UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Yüzeyi ince ve eşit bir şekilde kaplayın.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: İşlenmiş yüzeyler boyanamaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	100 saf silikonlar
Renk:	Beyaz (Şeffaf)
Yoğunluk yaklaşık.:	1 g/cm ³
Minimum sıcaklık direnci:	-60 °C
Maksimum sıcaklık direnci:	200 °C
Viskozite:	Macun

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 36 üretimden aylar sonra.

Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklanır.

Kullanım sonrası ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve donmayan bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Havuz ekipmanlarındaki kauçuk contaları ve O-ringleri korumak için profesyonel %100 silikon yağlayıcı ve pompalar, filtreler, ısıtıcılar ve valflerdeki contaların ömrünü uzatır.

UYGULAMA ALANI

Su ve havuz kimyasallarına maruz kalan kauçuk, metal ve plastik bileşenleri korumak için uygundur. Ayrıca menteşe, (kaydırma) kapılar, pencereler, çekmeceler, raylar ve rulmanları yağlamak ve motosikletler, bisikletler, scooterlar, makineler, (bahçe) aletleri ve spor ekipmanlarını bakımını yapmak için de uygundur. (Kapı) lastiklerinin donmasını önler.

ÖZELLİKLER

- Yüksek kimyasal dayanıklılık
- Suda çözünmez
- Pas ve korozyona dayanıklıdır
- Su itici
- Suya dayanıklıdır
- Elektrik yalıtımı sağlar

SERTİFİKALAR & STANDARTLAR

Sertifikalar	
ACS	ACS: ACS'nin (Attestation de Conformité Sanitaire) pozitif listelerine uygundur. Sertifika Eurofins 22 CLP NY 034.

HAZIRLIK

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyin temiz, kuru ve yağsız olduğundan emin olun.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.