



INOVAÇÃO

A REVOLUÇÃO NA VEDAÇÃO DE ROSCAS



KOLMAT[®] FIBRE SEAL

PARA VEDAÇÃO DE LIGAÇÕES
ROSCADAS METÁLICAS E SINTÉTICAS

ACS

DVGW



kiwa



Griffon. A escolha dos profissionais.




PRODUTO ÚNICO: >AJUSTÁVEL EM MAIS DE 180°

A Kolmat® Fibre Seal é única na que diz respeito ao ajuste das ligações roscadas. Um encaixe, ligação ou torneira podem ser instalados na posição adequada sem qualquer risco de fuga. Mesmo quando reajustada mais de 180°, a ligação permanece 100% vedada.

APLICAÇÃO UNIVERSAL

A Kolmat® Fiber Seal é aplicável universalmente para vedação de conexões roscadas cónicas e cilíndricas de metal ou plástico. Adequado, por exemplo, para água (potável), gás, GPL (gás) e ar (comprimido). Aplicável, por exemplo, cobre, latão, aço (galvanizado), aço inoxidável, cromo, zinco, PVC, CPVC e ABS. A fita de vedação impregnada, reforçada com fibra, consegue suportar pressões até 26 bar e temperaturas até 160 °C. As ligações podem suportar carga de imediato.

FÁCIL, LIMPA E RÁPIDA



POLEGADAS	# VOLTAS
1/4	2-3
3/8	2-3
1/2	3-4
3/4	4-5
1	4-5
1 1/4	5-6
1 1/2	5-6
2	5-6
2 1/2	6-7
3	6-7
4	7-8
6	7-8

QUALIDADE CERTIFICADA

Este produto patenteado cumpre as normas de certificação nacionais e internacionais, tais como GASTEC, DVGW, WRAS, KVBG/ARGB e a norma europeia EN 751-2. De acordo com a norma EN 751-2, a Kolmat® Fibre Seal foi testada para aplicações de gás até 5 bar a temperaturas de -20 °C a +70 °C e para aplicações de água até 16 bar a temperaturas de +95 °C e até 7 bar a 130 °C.

TODAS AS LIGAÇÕES

A Kolmat® Fibre Seal pode ser usada para vedar na perfeição todos os tipos de ligações roscadas. Quer sejam ligações metálicas, sintéticas ou metálicas-sintéticas: a Kolmat® Fibre Seal oferece uma solução fiável. O produto é adequado para cobre, latão, aço (galvanizado), aço inoxidável, zinco, PVC, CPVC e ABS.



A REVOLUÇÃO NA VEDAÇÃO DE ROSCAS

