



KOLMAT® HEMP

METAL DIŞLI BAĞLANTILARI İÇİN SIZDIRMAZLIK



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Metal dişli bağlantıları için sızdırmazlık.

UYGULAMA ALANI

Örneğin, (içme) su, merkezi ısıtma, gaz ve kompresör hava sistemlerinde metal dişli bağlantıları için sızdırmazlık. Kolmat® Fitterskit veya Silpat® ile birlikte kullanın. Oksijen için uygun değildir.

HAZIRLIK

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyleri iyice temizleyin ve yağdan arındırın.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

1. İpliği dişin üzerine uygulayın (diş yönünde döndürün). 2. Macunu bolca ve eşit şekilde tüm dişe uygulayın. 3. Parçaları birleştirin.

Lekeler/kalıntılar: Herhangi bir kalıntıyı yağ giderici ile çıkarın.

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 60 üretimden aylar sonra. Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklayın. Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.