



# POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS DIE WAHL DES PROFIS

Premium-Dichtstoff für Innen-, Sanitär-  
und Außenbereich





## DIE WAHL DES PROFIS FÜR ALLE ABDICHTUNGSARBEITEN

Griffon präsentiert stolz Poly Max® Sealant All Joints, die nächste Generation unserer bewährten Poly Max® Familie. Poly Max® Sealant All Joints basiert auf 20 Jahren Innovation und wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung für alle Anforderungen zu bieten: Abdichten, Füllen und Verfugen. Dieser hochwertige, multifunktionale Dichtstoff ist einfach zu verarbeiten, schnellhärtend und für alle Arten von Abdichtungsprojekten im Sanitär-, Innen- und Außenbereich geeignet.

Unser neuer Dichtstoff ersetzt Silikon-, Acryl- und PU-Dichtstoffe, wobei alle Vorteile erhalten bleiben und viele Nachteile wegfallen. Die einzigartige Formel härtet schrumpffrei, besitzt eine hohe Flexibilität, UV- und Schimmelresistenz und ist damit ideal geeignet für verschiedene, professionelle Anwendungen.

Poly Max® Sealant All Joints ist in sechs Farben erhältlich, inklusive transparent, und die ideale Lösung für eine Vielzahl von Materialien und Oberflächen und dauerhaft ästhetisch ansprechende Ergebnisse.





# ICH WÄHLE POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS, WEIL...



**"...ES NICHT SCHRUMPT UND LANGLEBIG IST."**



**"...ES FÜR VERSCHIEDENSTE ABDICHTUNGSANWENDUNGEN GEEIGNET IST."**



**"...ES SCHNELL HÄRTET UND EINFACH ZU VERARBEITEN IST."**

**FRIEDERIKE, Tischlerin**  
14 Jahre Erfahrung

Es schrumpft nicht und ist langlebig. Und da mein Anspruch ein dauerhaftes und perfektes Finish ist, ist das meine Lösung für beständige Fugen.

**JAKOB, Installateur**  
24 Jahre Erfahrung

Es härtet schnell aus und ist einfach zu verarbeiten. Poly Max® Sealant All Joints ist nach dem Auftragen bereits nach nur 2 Stunden wasserfest und kann auch auf feuchten Oberflächen verwendet werden.

**ALEXANDER, Maurer**  
30 Jahre Erfahrung

Es ist geeignet für verschiedenste Abdichtungsanwendungen. Egal, ob ich im Innen- oder Außenbereich arbeite, ich kann das gleiche Produkt verwenden. Sanitär-, Küchen- und Bauanwendungen werden alle von diesem Dichtstoff abgedeckt.

## POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS, DIE WAHL DES PROFIS!

## INNEN

Zum Abdichten von Spalten, Nähten und Fugen in Wänden, Decken, Fensterbänken, Treppen und Sockelleisten

- Überstreichbar
- Schrumpft nicht
- Dauerhaft elastisch
- Seidenglänzend



## SANITÄR

Abdichtung von Badewannen, Duschen, Waschbecken, Toiletten, Duschabflüssen und Wand-Boden-Anschlüssen

- Geeignet für Naturstein und viele andere Materialien (auch feucht)
- Schimmelresistent
- Wasserbeständig
- Säurefrei

## AUßEN

Füllen von Spalten, Rissen und Fugen, (Bohr-)Löchern und Verbindungs- oder Dehnungsfugen

- Wasserbeständig
- Schrumpft nicht
- Überstreichbar
- UV- und temperaturbeständig



# POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS



## SPEZIFIKATION

|                           |                            |                                        |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Farbe</b>              | Weiß, Grau, Anthrazit      | Transparent, Transparent-Grau, Schwarz |
| <b>Chemische Basis</b>    | SMP                        | SMP                                    |
| <b>Dichte</b>             | Ca. 1,43 g/cm <sup>3</sup> | Ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup>             |
| <b>Zugscherfestigkeit</b> | Ca. 150 N/cm <sup>2</sup>  | Ca. 150 N/cm <sup>2</sup>              |
| <b>Härte (Shore A)</b>    | Ca. 38                     | Ca. 32                                 |

## AUSHÄRTUNGSZEITEN\*

|                                   |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hautbildungszeit</b>           | Ca. 10-15 min.        | Ca. 10-15 min.        |
| <b>Aushärtungsgeschwindigkeit</b> | Ca. 2,5 mm/24 Stunden | Ca. 2,5 mm/24 Stunden |

## EIGENSCHAFTEN

|                                |                        |                        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Schimmelbeständigkeit</b>   | Sehr gut               | Sehr gut               |
| <b>Wasserbeständigkeit</b>     | Sehr gut               | Sehr gut               |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | Von -40 °C bis +100 °C | Von -40 °C bis +100 °C |
| <b>UV-Beständigkeit</b>        | Sehr gut               | Sehr gut               |
| <b>Überstreichbarkeit**</b>    | Nach ca. 2 Stunden     | Nach ca. 2 Stunden     |
| <b>Elastizität</b>             | Sehr gut               | Sehr gut               |
| <b>Füllvermögen</b>            | Sehr gut               | Sehr gut               |
| <b>Lagerstabilität</b>         | Min. 18 Monate         | Min. 18 Monate         |

### Lagerungsbedingungen

Das Produkte sollte gut verschlossen an einem trockenen, kühlen, frostfreien Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C gelagert werden.

\* Die Trocknungszeiten können je nach Oberfläche, Menge des aufgetragenen Produkts, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur sowie anderen Faktoren variieren.

\*\* Vorab testen

# FÜR DAS PERFEKTE FINISH

Zusätzlich zu Griffon Poly Max® Sealant All Joints ist nun auch der neue Griffon Sealant Finisher verfügbar - ein gebrauchsfertiges und säurefreies Glättmittel, das jeder Fuge ein professionelles Finish verleiht. Sealant Finisher wurde speziell entwickelt, um Dichtstofffugen mühelos zu glätten und ein perfektes, gleichmäßiges Aussehen zu erzielen. Sealant Finisher wird in einer praktischen Sprühflasche geliefert, die zu 70 % aus recyceltem Kunststoff besteht.

Um das SEALANT-Konzept zu vervollständigen, bietet Griffon auch das Sealant Finishing Set an. Mit vier verschiedenen Abziehwerkzeugen ist dieses Set für fast alle Arten von Fugengeometrien geeignet. Die Werkzeuge sind aus thermoplastischem Gummi hergestellt, wodurch sie langlebig und leicht zu reinigen sind.

## SEALANT FINISHER

Gebrauchsfertiges,  
säurefreies Glättmittel

Reduziert das  
Schimmelbildungsrisiko

Beschleunigt die Aus-  
härtung von Dichtstoffen



## SEALANT FINISHING SET

Hergestellt aus stabilem,  
thermoplastischem Kautschuk

Multifunktional: für  
verschiedenste Fugenbreiten  
& -geometrien

Leicht zu reinigen - Dichtstoffreste  
lassen sich einfach entfernen



# PREMIUM DICHTSTOFF

**NEU**

## FÜR INNEN-, SANITÄR- UND AUßENANWENDUNGEN

Nicht schrumpfend

Hochwertige Poly Max®-Qualität

Seidenglänzend;  
perfekt für glänzende  
und matte Oberflächen

- Dauerhaft elastisch
- Überstreichbar
- Schimmelresistent

\*Luftdicht bis 1000 Pa,  
SKG-IKOB geprüft nach EN 12114

Multifunktional: Innen, Sanitär,  
Außen



Kartusche aus 50%  
recyceltem Kunststoff

Gute Haftung auf vielen  
Materialien: Beton, Stein,  
Verbundwerkstoffen,  
Metallen, Keramikfliesen,  
Glas, (lackiertem) Holz  
und verschiedenen  
Kunststoffen

Ideal für Innen-  
anwendungen;  
erfüllt strenge  
Emissionsgrenzwerte  
(EC1<sup>PLUS</sup> zertifiziert)



\*Weiß



Grau



Anthrazit



Schwarz



Transparent



Transparent-Grau





## **GRIFFON IST EINE MARKE VON BISON INTERNATIONAL**

### **Griffon Deutschland**

Industrie und Handwerk

Herrmannstr. 7

77815 Bühl/Baden

Tel.: +49 (0) 72 23 - 28 40

Fax: +49 (0) 72 23 - 2 84-2 88

SalesProDe@boltonadhesives.com

[www.griffon-profi.de](http://www.griffon-profi.de)

**FÜR WEITERE INFOS:**



4502210