



BLUE GEL

LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS DE TUBOS COM UNIÕES DE BORRACHA (O'RINGS)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante para montagem de tubos, uniões de borracha (o' rings) em sistemas pressurizados e de escoamento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Lubrificante para montagem de tubos, uniões de borracha (o' rings) em sistemas pressurizados e de escoamento. Adequado para todos os diâmetros. Igualmente fácil de aplicar em superfícies húmidas. Adequado para PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, betão e ferro fundido revestido. Não adequado para ABS.

PROPRIEDADES

- Tixotrópico
- Solúvel em água

NORMAS

Certificados	
kiwa	KIWA: Lubrificantes de conexões com o'ring de borracha. Aprovado para sistemas de água potável. Certificado K5165 baseado na norma BRL K535.
ACS	ACS: De acordo com as listas positivas da ACS (Certificação de conformidade sanitária). Certificado Eurofins 22 CLP NY 033.
BELGAQUA	Belgaqua: aprovado para sistemas de água potável de acordo com os procedimentos Hydrocheck.
PZH	PZH: Certificado higiénico BK/W/0993/01/2018.

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não utilizar em temperaturas $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

APLICAÇÃO

Cobertura: Indicação do número de juntas por 1 L:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Instruções de utilização:

1. Serre os tubos perpendicularmente, chanfre e lime as rebarbas.
2. Remova a sujidade e a humidade.
3. Aplique o lubrificante na extremidade do tubo e no o'ring de borracha.
4. Una as partes imediatamente deslizando o tubo no encaixe deslizante até ao batente. Feche bem o recipiente logo após a sua utilização.

Manchas/resíduos: Remova os resíduos com água.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Polímero solúvel em água
Cor:	Azul claro (transparente)
Densidade ca.:	1 g/cm ³
Viscosidade:	Gel
Solúvel em água:	Sim

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 18 meses após a produção. Armazenar em embalagem fechada entre $+5^{\circ}\text{C}$ e $+25^{\circ}\text{C}$. Prazo de validade (MM/AA): ver embalagem. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo. Duração de armazenamento limitada após abertura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.