



GRIFFON HOUTCONSTRUCTIELIJMEN

Altijd de juiste oplossing voor de vakman



GRIFFON, DÉ SPECIALIST IN HOUTVERBINDINGEN

Griffon is dé specialist als het over het verlijmen van hout gaat. Met een compleet assortiment van hoogwaardige houtconstructielijmen en contactlijmen is Griffon het merk dat de beste oplossing biedt voor de echte vakman. Of het nu gaat om een perfect passende houtverbinding, de bekleding van een ronde balie of de verlijming van hout met andere materialen: een verbinding met Griffon is er één van de allerhoogste kwaliteit. Niet voor niets dragen veel van onze lijmen toonaangevende keurmerken, zoals KOMO en ATG.

Echte professionals zetten altijd nét dat stapje extra. Daar helpen we bij Griffon graag aan mee. Griffon Wood Max Express Power is daar een mooi voorbeeld van: een sterke en razendsnelle D4 houtconstructielijm die geschikt is voor de meest veeleisende houtconstructies en -verbindingen, waarmee de vakman elke uitdaging aankan!



LEGENDA PICTOGRAMMEN

D1 T/M D4

D1	Niet vochtbestendig
D2	Vochtbestendig (Binnentoepassing: bestand tegen incidentele kortstondige blootstelling aan water).
D3	Waterbestendig (Binnentoepassing: bestand tegen regelmatige kortstondige blootstelling aan water. Buitentoepassing: mits niet blootgesteld aan weersinvloeden).
D4	Watervast (Binnentoepassing: bestand tegen regelmatige en langdurige blootstelling aan water. Buitentoepassing: bestand tegen weersinvloeden, mits beschermd door coating).
BRL 0819	Waterdicht (Buitenkozijnen: verbindingen blijvend dicht en droog).

KEUREN

	Bij de producten met een KOMO-keurmerk zijn de technische eigenschappen en prestaties voor een bepaalde toepassing objectief getoetst en goedgekeurd door een onafhankelijke instantie. KOMO waarborgt de beloofde kwaliteit.
	De vrijwillige technische goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG is een gunstige beoordeling van één bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing.





CONTACTLIJMEN

Dé oplossing voor het perfect verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten. Denk aan materialen onder spanning, gebogen werk of voorwerpen die meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden.

BISON KIT®

Aromaadvrije, universele, vloeibare contactlijm op basis van neopreenrubber.

- Vocht- en vorstbestendig
- Aromaadvrij
- Direct vast
- Bestendigheid: -15 °C tot +70 °C
- Open tijd: 10 tot 40 minuten



BISON TIX®

Aromaadvrije, universele, tixotrope contactlijm op basis van neopreenrubber.

- Druipt, draadt niet: smeert als boter
- Vocht- en vorstbestendig
- Aromaadvrij
- Tixotroop
- Direct vast
- Bestendigheid: -15 °C tot +70 °C
- Open tijd: 10 tot 40 minuten



SPIJTLIJM TR 550® & R 560®

Transparante of rode, verspreibare, aromaadvrije, universele contactlijm op basis van neopreenrubber.

- Zeer goed verspreibaar
- R 560® Rood: de rode kleur helpt bij optimale controle over spuitpatroon
- Vocht- en vorstbestendig
- Direct vast
- Bestendigheid: -15 °C tot +120 °C
- Open tijd: 5 tot 10 minuten



CONTACTLIJM SPRAY CS 570

Transparante, verspreibare, aromaadvrije, universele contactlijm in mobiel drukvat.

- Mobiel- en onderhoudsvrij systeem
- Direct gebruiksklaar: geen elektriciteit en compressor nodig
- Vocht- en vorstbestendig
- Aromaadvrij
- Direct vast
- Bestendigheid: -15 °C tot +90 °C
- Open tijd: 2 tot 30 minuten



REINIGER

Voor het reinigen en ontvetten van gereedschap en te verlijmen oppervlakken. Tevens geschikt voor het verdunnen van (Bison) Contact Kit, Spuitlijm TR 550® en Spuitlijm R 560®.

- Direct verwerkbaar (in combinatie met Griffon Cleaner Cloth)
- Goed oplossend vermogen



Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu



WITTE HOUTLIJMEN PVAC

Ideaal voor het krachtig (vlak)verlijmen en lamineren van vrijwel alle zachte, harde en exotische houtsoorten. Uitermate geschikt voor passende, niet-dragende houtconstructies d.m.v. diverse houtverbindingen. Denk aan vingerlassen, zwaluwstaarten, pen-gatverbindingen, drevels en veren.

HOUTLIJM ST10®

Vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc voor goed passende, niet-dragende houtconstructies en -verbindingen. Geschikt voor binnentoepassingen.

- Vochtbestendig (D2)
- Transparant na droging
- Bestendigheid: -20 °C tot +60 °C
- Open tijd: Ca. 8 minuten
- Perstijd bij 20 °C: 15 minuten



HOUTLIJM ES30®

Snelle, vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc voor goed passende, niet-dragende houtconstructies en -verbindingen. Geschikt voor binnentoepassingen.

- Snel drogend
- Vochtbestendig (D2)
- Transparant na droging
- Bestendigheid: -20 °C tot +60 °C
- Open tijd: 6 minuten
- Perstijd bij 20 °C: 4 tot 15 minuten



HOUTLIJM VB20®

Waterbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc voor goed passende, niet-dragende houtconstructies en -verbindingen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, mits niet blootgesteld aan weersinvloeden.

- Waterbestendig (D3)
- Transparant na droging
- Bestendigheid: -20 °C tot +60 °C
- Open tijd: Ca. 8 minuten
- Perstijd bij 20 °C: 15 minuten



HOUTLIJM KM45®

Watervaste witte, 1-component houtlijm op basis van PVAc voor goed passende, niet-dragende houtconstructies. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, mits beschermd door coating.

- Watervast (D4)
- Transparant na droging
- Bestendigheid: -20 °C tot +60 °C
- Open tijd: Ca. 8 minuten
- Perstijd bij 20 °C: 15 minuten



Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu



HOUTLIJMEN SMP

Deze vullende houtconstructielijmen, op basis van SMP-Polymer, zijn perfect voor het verlijmen van vrijwel alle houtsoorten. Niet alleen onderling, maar ook op vele bouwmaterialen, zoals op gips, (natuur)steen, beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen.

WOOD MAX POWER

Extreem sterke, watervaste, isocyanaatvrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer.

- Zeer hoge eindsterkte (110 kg/cm²)
- Niet bruisend
- Zeer goed vullend vermogen (tot 4 mm)
- Polyurethaan- en oplosmiddelvrij
- Watervast (D4)
- Bestendigheid: -40 °C tot +120 °C



WOOD MAX EXPRESS POWER

Extreem sterke, snelle, watervaste, isocyanaatvrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer.

- Zeer snel, handvast na 30 minuten
- Zeer hoge eindsterkte (110 kg/cm²)
- Niet bruisend
- Zeer goed vullend vermogen (tot 4 mm)
- Polyurethaan- en oplosmiddelvrij
- Watervast (D4)
- Bestendigheid: -40 °C tot +120 °C



WOOD MAX TRANSPARENT POWER

Extreem sterke, transparante, watervaste, isocyanaatvrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer.

- Transparant
- Zeer hoge eindsterkte (110 kg/cm²)
- Niet bruisend
- Goed vullend vermogen (tot 2 mm)
- Polyurethaan- en oplosmiddelvrij
- Watervast (D4)
- Bestendigheid: -40 °C tot +120 °C



TIFA TIX®

Zeer snelle, vullende, oplosmiddelvrije, blijvend elastische, 1-component houtlijm op basis van SMP-Polymer voor waterdichte en duurzame verbindingen. Speciaal voor het construeren van houten verbindingen in binnen- en buitenkozijnen, die blijvend dicht en droog moeten zijn. Conform BRL 0819 goedgekeurd voor deuken- en pen- en gatverbindingen in (buiten)kozijnen gemaakt van meranti, sapupira, sapeli (mahonie), iroko, oregon pine, vuren, merbau en Accoya®.

- Blijvend waterdicht & elastisch
- Zeer snel belastbaar
- Zeer snelle sterkteopbouw
- Minimale klemtijd
- Polyurethaan- en oplosmiddelvrij
- Voorzien van minuscule parels, die er zorg voor dragen dat, na opsluiten van (kozijn) verbindingen, voldoende lijm achterblijft in de verbinding voor gegarandeerde waterdichtheid
- Bestendigheid: -40 °C tot +100 °C



Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu



HOUTLIJMEN PU

De ultieme uitkomst voor goed en minder perfect passende niet-dragende houtconstructies en -verbindingen binnen en buiten. Maar ook voor het lijmen van hout in combinatie met andere materialen, zoals metaal, beton of kunststof.

PU-TIX / PU-TIX EXPRESS

Tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan. Zeer geschikt voor verticale toepassingen.

- Watervast (D4)
- Beperkt vullend vermogen, bruist op
- Verkrijgbaar in bruin en transparant
- Tixotroop
- Bestendigheid: -20 °C tot +125 °C
- Perstijd bij 20 °C: PU-Tix 4 uur, PU-Tix Express 15 minuten



PU-TIX FIBER

Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan. Zeer geschikt voor verticale toepassingen.

- Watervast (D4)
- Vezelversterkt
- Zeer sterk & snel
- Beperkt vullend vermogen, bruist licht op
- Tixotroop
- Bestendigheid: -20 °C tot +125 °C
- Perstijd bij 20 °C: 15 minuten



PU-BRUISLIJM

Vloeibare, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.

- Watervast (D4)
- Beperkt vullend vermogen, bruist op
- Weerbestendig
- Bestendigheid: -20 °C tot +125 °C
- Perstijd bij 20 °C: ca. 24 uur



PU-BRUISLIJM FIBER

Vezelversterkte, snelle, vloeibare, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.

- Watervast (D4)
- Vezelversterkt
- Zeer sterk & snel
- Beperkt vullend vermogen, bruist op
- Weerbestendig
- Bestendigheid: -20 °C tot +125 °C
- Perstijd bij 20 °C: ca. 30 minuten



Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu



DIVERSEN

Naast contact- en houtconstructielijmen biedt Griffon ook complementaire producten, zoals siliconenvrij glijmiddel en afdichtingsmiddelen voor kopse kanten. Zo beschikt de vakman over alle juiste materialen om elke houtbewerkingsklus perfect op te leveren.

HOUTGLIJMIDDEL SPUITBUS

Transparant, siliconenvrij glij-, smeer- en beschermingsmiddel voor houtbewerkingsmachines.

- Ideale glijfilm
- Beschermt
- Smeert
- Roest en corrosiebestendig
- Duurzaam
- Bestand tegen temperaturen tussen -50 °C en +120 °C
- Laat geen resten achter



LIJMSPRAY SPUITBUS

Aromaattvrije, universele, vloeibare lijmspray op basis van SBR-rubber.

- Direct vast
- Aromaattvrij
- Universeel
- Vochtbestendig



SEALER VOOR HOUT KOPSE KANTEN

Sneldrogend afdichtingsmiddel voor alle houtsoorten en houtachtige materialen.

- Verkrijgbaar in het wit en het transparant
- Goed vullend vermogen
- 1-component
- Goed doordringend vermogen en verlijming
- Verlengt de levensduur van hout
- Universeel overschilderbaar (na droging)
- Blijvend elastisch
- Reukloos
- Verspuitbaar
- Voldoet conform BRL 08-01 aan beoordelingsgrondslag "Afdichtmiddelen voor de timmerindustrie"



GRIFFON BOND

Vloeibare, universele secundelijm met speciale activator.

- Zeer snel
- Schoon
- Universeel
- Transparant



Kijk voor alle verwerkingsvoorschriften op www.griffon.eu



GRIFFON IS EEN MERK VAN BISON INTERNATIONAL

Griffon Nederland

Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Tel. +31 (0)113235700
Fax. +31 (0)113232077
info@griffon.nl
www.griffon.nl

Griffon België

Culliganlaan 1D
1831 Diegem
Tel. +32 (0)37109292
Fax. +32 (0)37109290
info@griffon.be
www.griffon.be