CLEANER

REINIGUNGSMITTEL FÜR HART-PVC, PVC-C UND ABS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Mischung von Lösungsmitteln
Farbe:	Farblos
Dichte ca.:	0.82 g/cm³
Flammpunkt:	K1 (< 21 °C)
Viskosität:	Flüssig
Viskosität ca.:	1 mPa·s

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.
Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungsmittel für Hart-PVC, PVC-C und ABS.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Reinigen und Entfetten von Rohren, Muffen und Fittings aus Hart-PVC, PVC-C und ABS. Auch geeignet zur Entfernung von nicht ausgehärteten Klebstoffresten und zur Reinigung von Pinseln und Werkzeugen. In Kombination mit Griffon Cleaner Cloth zu verwenden.
Nicht geeignet für Verdünnung von PVC, PVC-C und ABS-Klebstoff.

EIGENSCHAFTEN

· Universell
· Sehr wirkungsvolle Reinigungseigenschaften

VERARBEITUNG

Verbrauch: Angabe der Anzahl von Verbindungen pro 1 L:

ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Gebrauchsanleitung:
1. Reinigungsmittel auf ein Griffon Reinigungstuch auftragen.
2. Oberflächen reinigen und entfetten. 3. Kondensate mit einem Griffon Cleaner Cloth entfernen und Oberflächen gründlich trocknen lassen. Nach Gebrauch Verpackung sofort gut verschließen.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.