



SFT-101 TAPE - PROFESSIONAL POOL QUALITY

UNIVERSELE, ZELF-FUSERENDE, AFDICHTENDE EN ISOLERENDE REPARATIE TAPE OP BASIS VAN SILICONEN.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Universele, zelf-fuserende, afdichtende en isolerende reparatietape op basis van siliconen. Professionele tape die bij het onder spanning aanbrengen snel samensmelt tot één homogene massa en direct afdicht.

TOEPASSINGSGBIED

Speciaal geschikt voor onderhoud van zwembaden, technische installaties en professioneel loodgieterswerk. Geschikt voor het snel en eenvoudig afdichten en repareren van lekkages in zwembadleidingen, PVC-buizen, fittingen, sifons en versterkte flexibele slangen. Daarnaast toepasbaar voor het water- en luchtdicht afdichten en isoleren van elektrische verbindingen, stekkers van onderwaterverlichting en pompkabels.

EIGENSCHAPPEN

- Direct water- en luchtdicht
- Drukbestendig tot 12 bar
- Isolierend tot 15.000 Volt per laag
- Weer- en UV-bestendig
- Temperatuurbestendig van -54°C tot +260°C
- Bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen, oliën, benzine en koolwaterstoffen
- Zelf-fuserend (direct zelf-hechtend)
- Enkele seconden corrigeerbaar
- Onder druk en onder water toepasbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Voor een optimale verwerking ligt de ideale verwerkingstemperatuur tussen 0°C en +35°C.

Eisen oppervlakken: Het is niet noodzakelijk de ondergrond schoon te maken, echter voorkom vervuiling tussen de lagen tijdens het wikkelen.

Voorbehandeling oppervlakken: It is not necessary to clean the substrate. However, contamination between layers must be prevented during winding.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder het beschermfolie van de tape. 2. Breng de eerste laag volledig overlappend aan en rek hierbij de tape 200-300% uit. 3. De tape 200-300% uitrekken en met 50% overlap aanbrengen. Breng meerdere lagen aan. 4. De laatste laag volledig overlappend aanbrengen en stevig aandrukken. Breng voor het (waterdicht) afdichten van elektrische verbindingen en het isoleren en beschermen van stekkers en elektrische kabels minimaal twee lagen aan. Bij het afdichten van lekkages zijn twee strak omwikkelde lagen voldoende voor een drukbestendigheid van 1 bar. Iedere maximaal uitgerekte extra laag leidt tot een extra bar drukbestendigheid, tot een maximum van 12 bar. Breng de tape hierbij over een breedte van 10 cm aan (met de lekkage in het midden).

Vlekken/resten: Aangezien het product enkel op zichzelf hecht is het toepasbaar op alle ondergronden, kan het eenvoudig worden verwijderd en laat het geen lijmresten achter.

Tips: Als de tape tijdens het aanbrengen scheurt, kun je eenvoudig een nieuw stuk over het vorige aanbrengen; het hecht naadloos samen met het bestaande materiaal.

OPSLAGCONDITIES

Goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.