



LUBRIT-ALL®

PRODUTO DE MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto de manutenção multifuncional para lubrificação, proteção, limpeza e desincrustamento em 1001 aplicações.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para lubrificação, proteção, limpeza e desincrustamento em 1001 aplicações, tais como em casa, oficina, garagem, jardim, caravana, carro e barco. Adequado, por exemplo, para lubrificar portas deslizantes, janelas, dobradiças, fechos, fechaduras e rolamentos de roletes. Também para a manutenção de bicicletas e motorizadas, scooters, máquinas, ferramentas (de jardim) e equipamento desportivo. Também para remover sujidade e massas de jantes de rodas, correntes (bicicletas), engrenagens, rolamentos e desincrustar materiais ferrugentos e oxidados (fixação), tais como parafusos e porcas.

PROPRIEDADES

- Lubrifica
- Protege
- Remove sujidade e gordura
- Descompacta
- Retarda a corrosão
- Dissolve sujidade e óxidos
- Repele a humidade
- Sem silicone
- Com cânula de pulverização de precisão extra
- Pode ser utilizada em todas as posições

PREPARAÇÃO

Tratamento prévio da superfície: Certifique-se de que a superfície está limpa, seca e livre de gordura.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Agite bem antes de utilizar.

Pulverizar a(s) superfície(s) uniformemente a uma distância de aproximadamente 10-20 cm. Para utilização como óleo penetrante, pulverizar generosamente a(s) superfície(s). Após cerca de 5 -10 minutos, as peças podem ser desmontadas. Para uso preventivo, as peças devem ser primeiro tratadas e depois montadas.

Manchas/resíduos: Remover nódoas com Griffon Primor ou outro desengordurante.

Pontos a ter em conta: Utilizar a cânula de pulverização adicional integrada na tampa para otimizar a dosagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Solventes e óleo mineral
Cor:	Transparente
Resistência à temperatura mínima:	-50 °C
Resistência à temperatura máxima:	125 °C

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção.

Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

Duração de armazenamento limitada após abertura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.