



SPRAY DE SILICONE

PRODUTO UNIVERSAL TRANSPARENTE, DESLIZANTE, LUBRIFICANTE E AGENTE ANTI-ADESIVO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto universal transparente, deslizante, lubrificante e agente anti-adesivo à base de óleo de silicone puro.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para limpeza e lubrificação de portas de correr, janelas de correr, gavetas e janelas salientes, fechaduras, fios, cabos, dobradiças, fechos, fechos de correr, calhas (de cortina), rolamentos de rolos, rodas e pés niveladores, entre outros. Também para manutenção de bicicletas e motorizadas, scooters, máquinas, ferramentas (de jardim) e equipamentos desportivos. Evita o depósito de sujidade e gordura em contentores de lixo biológicos, exaustores, ventiladores, fornos, micro-ondas, pára-choques e grelhas. Torna os têxteis limpos e o couro repelente de água, evita o congelamento de borrachas (de portas) e mantém as correntes e engrenagens limpas.

PROPRIEDADES

- Resistente à ferrugem e corrosão
- Repelente de água
- Isolante elétrico
- Resistente a químicos
- Baixa tensão superficial
- Com cânula de pulverização de precisão extra
- Pode ser utilizada em todas as posições

PREPARAÇÃO

Tratamento prévio da superfície: Certifique-se de que a superfície está limpa, seca e livre de gordura.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Agitar bem antes de utilizar.

Pulverizar a(s) superfície(s) uniformemente a uma distância de aproximadamente 10-20 cm.

Pontos a ter em conta: Utilizar a cânula de pulverização adicional integrada na tampa para otimizar a dosagem. Não utilizar em compostos de silicone, tais como vidro e pedra. As superfícies tratadas não são passíveis de pintura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Óleo colorido no solvente
Cor:	Transparente
Resistência à temperatura mínima:	-50 °C
Resistência à temperatura máxima:	200 °C

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção.

Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

Duração de armazenamento limitada após abertura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.