



WDF-05 - PROFESSIONAL POOL QUALITY

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ, ΜΠΛΕ ΚΟΛΛΑ PVC



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά γρήγορη, θιξοτροπική, μπλε κόλλα PVC.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τη σύνδεση σωλήνων, υποδοχών και εξαρτημάτων με παρεμβολή και χαλαρή εφαρμογή (γέμισμα κενών) σε συστήματα πίεσης και αποχέτευσης. Εξαιρετικά κατάλληλη για ευέλικτους σωλήνες και εφαρμογές υπό υγρές συνθήκες. Σταθεροποίηση συνδέσεων στη βάση της πισίνας ή στον πυθμένα αποχέτευσης. Ιδανική για τη σύνδεση ευέλικτων ή άκαμπτων σωλήνων που είναι θαμμένοι κάτω από το επίπεδο του εδάφους και τη σύνδεση σωλήνων με φίλτρα πισίνας, αντλίες, καθώς και για υδάτινα στοιχεία όπως καταρράκτες, σιντριβάνια ή εκτοξευτές που συνδέονται με την πισίνα. Με ειδική βούρτσα σωλήνα για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλο για διαμέτρους ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Μέγιστες ανοχές 0.8 mm διαμέτρου / 0.2 mm πίεση. Ευέλικτοι σωλήνες 0.3 mm διαμέτρου. Κατάλληλο για π.χ. συστήματα σωλήνων που συμμορφώνονται με EN 1329, 1452, 1453, 1455 και ISO 15493 (PVC).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εξαιρετικά γρήγορη
- Θιξοτροπική
- Γεμίζει κενά

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Πιστοποιητικά	
	CE: Συγκολλητικό για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά χωρίς πίεση σε εφαρμογές μεταφοράς/διάθεσης/αποθήκευσης του νερού EN 14680).
	CE: Συγκολλητικό για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά υπό πίεση σε εφαρμογές μεταφοράς/διάθεσης/αποθήκευσης του νερού EN 14814).
	KIWA: Κόλλες για συνδέσμους σε PVC και PVC/CPE συστήματα νερού. Πιστοποίηση K5067 βασισμένο στο BRL K525 (NEN 7106).
	KOMO: Κόλλες για συνδέσεις σε μη πλαστικοποιημένο PVC για εσωτερικά συστήματα αποχέτευσης Πιστοποίηση K4395 βασισμένη στο BRL 5221.
	CSTB: Συγκολλητικά για συνδέσεις σε συστήματα σωληνώσεων από PVC. Πιστοποίηση 13-AD06 (EN 14814).
	ACS: Σύμφωνα με τις θετικές λίστες της ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Πιστοποίηση Eurofins 21 CLP NY 021.
	Kitemark:Τσιμέντο διαλύτη για θερμοπλαστικά συστήματα πίεσης και χωρίς πίεση. Άδεια KM 87235 (BS 4346/3).
	WRAS: έγκριση για πόσιμο νερό. WRAS πιστοποιητικό (BS 6920).
	Συγκολλητικό για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά χωρίς πίεση σε εφαρμογές μεταφοράς/διάθεσης/αποθήκευσης του νερού EN 14680).
	Συγκολλητικό για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά υπό πίεση σε εφαρμογές μεταφοράς/διάθεσης/αποθήκευσης του νερού EN 14814).
	KIWA-UNI: Adhesive for thermoplastic piping systems for fluids under pressure and drinking water. Certificate KIP-097532 based on UNI EN 14814 and D.M.174.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



WDF-05 - PROFESSIONAL POOL QUALITY

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ, ΜΠΛΕ Κ'ΟΛΛΑ PVC

Πιστοποιητικά

	AENOR: Adhesivo para tubos de PVC-U para suministro de agua. Certificado No 001/007271 (EN14814).
--	---

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 14680	EN 14680: Πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου 14680: Κόλλα για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης χωρίς πίεση.
EN 14814	EN 14814: Πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου 14814: Κόλλα για θερμοπλαστικά συστήματα ύδρευσης για υγρά υπο πίεση.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Μην χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Ένδειξη του αριθμού των αρμών ανά 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Οδηγίες χρήσης:

1. Κόψτε τους σωλήνες τετραγωνικά, κόψτε λοξά τις άκρες και αφαιρέστε τις αιχμές. 2. Καθαρίστε τις επιφάνειες με το Griffon Cleaner και το Cleaner Cloth. 3. Εφαρμόστε την κόλλα γρήγορα και ομοιόμορφα γύρω-γύρω (4-6x) και στις δύο επιφάνειες (σωλήνας παχύ, υποδοχή λεπτή). 4. Συναρμολογήστε τον αρμό αμέσως. Αφαιρέστε την υπερβολική κόλλα. Μην φορτίζετε μηχανικά τον αρμό για τα πρώτα 10 λεπτά. Κλείστε τη συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε τους λεκέδες κόλλας με το Griffon Cleaner και το Cleaner Cloth.

Σημεία προσοχής: Το μέγεθος της βούρτσας ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο της συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη συσκευασία (βούρτσα) για τη διάμετρο που θα συγκολληθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Διάλυμα PVC σε μίγμα διαλυτών
Αντοχή στα χημικά:	Η αντοχή σε χημικές ουσίες των αρμών κόλλησης εξαρτάται από το πλάτος της ένωσης, τον χρόνο στεγνώματος, την πίεση, τη θερμοκρασία, τον τύπο και τη συγκέντρωση του μέσου. Γενικά, ο αρμός κόλλησης έχει την ίδια αντοχή στις χημικές ουσίες που έχει και το ίδιο το υλικό. Εξαιρετική σε αυτό αποτελεί ένας μικρός αριθμός δραστικών χημικών ουσιών, π.χ. συμπυκνωμένα οξέα, καυστικά διαλύματα και ισχυρά οξειδωτικά.
Χρώμα:	Μπλέ (Διάφανο)
Πυκνότητα Περίπου:	0.93 g/cm ³
Αντοχή στη θερμοκρασία:	60 °C
Αντοχή στη θερμοκρασία, μέγιστη ανοχή στους:	95 °C
Στέρρες ύλες Περίπου:	17 %
Ιξώδες:	Θιξοτροπική
Ιξώδες Περίπου:	675 mPa·s

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 24 μήνες μετά την παραγωγή. Αποθηκεύστε σε μη ανοιγμένη συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C. Η Ημερομηνία Λήξης (ΜΜ/ΥΥ): βλέπε συσκευασία. Κλείστε τη συσκευασία σωστά μετά τη χρήση και αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και χωρίς παγετό μέρος. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα.