



POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS DE KEUZE VAN DE PROF

Premium afdichtingskit voor binnen,
sanitair & buiten





DE KEUZE VAN DE PROFESSIONAL VOOR ALLE AFDICHTINGSKLUSSEN

Met trots presenteert Griffon Poly Max® Sealant All Joints, dé nieuwe generatie uit onze gewaardeerde Poly Max® familie. Gebruikmakend van 20 jaar aan innovaties, is Poly Max® Sealant All Joints ontworpen om uitstekende prestaties te leveren voor al jouw behoeftes: afdichten, opvullen en afwerken. Deze premium, multifunctionele afdichtingskit is eenvoudig te gebruiken, hardt snel uit en is geschikt voor alle soorten afdichtingsprojecten in binnen-, sanitaire en buitenomgevingen.

Onze nieuwe alles-in-één kit vervangt siliconen-, acryl- en PU-kitten, met behoud van alle voordelen, maar zonder de nadelen. De unieke formule is krimpvrij, garandeert ongeëvenaarde flexibiliteit en uitstekende weerstand tegen schimmel en UV-straling waardoor het de perfecte keuze is voor professionals die betrouwbaarheid en efficiëntie eisen.

Verkrijgbaar in zes kleuren, inclusief transparant. Poly Max® Sealant All Joints is jouw afdichtingsoplossing, geschikt voor een breed scala aan materialen en ondergronden, zodat je telkens weer verzekerd bent van een duurzame en esthetische afwerking.





IK KIES VOOR POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS WANT...



**"...HET KRIMPT NIET EN
IS DUURZAAM."**

**"...HET KAN VOOR VERSCHILLENDE
AFDICHTINGSKLUSSEN GEBRUIKT
WORDEN."**



**"...HET HARDT SNEL UIT EN IS
GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN."**



FEMKE, Aannemer
14 jaar ervaring

Het krimpt niet en is duurzaam. Ik streef naar het creëren van de perfecte afdichting, de ultieme finishing touch. Dit is mijn oplossing voor duurzame voegen.

JAAP, Installateur
24 jaar ervaring

Het hardt snel uit en is eenvoudig te gebruiken. Poly Max® Sealant All Joints is al na 2 uur na het aanbrengen waterbestendig en kan zelfs op vochtige ondergronden worden gebruikt.

SANDRO, Bouwprofessional
30 jaar ervaring

Het is geschikt voor verschillende afdichtingsklussen. Of ik nu binnen of buiten werk, ik kan hetzelfde product gebruiken. Sanitair-, keuken- en bouwtoepassingen kunnen allemaal worden gedekt door deze afdichtingskit.

POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS, DE KEUZE VAN DE PROF!

BINNEN

Voor het afdichten van kieren, naden en voegen in muren, plafonds, vensterbanken, trappen en plinten

- Overschilderbaar
- Krimpt niet
- Permanent elastisch
- Zijdeglans afwerking



SANITAIR

Voor het afdichten van baden, douches, wastafels, toiletten, doucheputjes en voegen tussen muren en vloeren

- Geschikt voor natuursteen en vele andere materialen (zelfs vochtige)
- Schimmelbestendig
- Waterdicht
- Zuurvrij

BUITEN

Voor het opvullen van kieren, scheuren, voegen, (boor)gaten en aansluit- of dilatatievoegen

- Waterdicht
- Krimpt niet
- Overschilderbaar
- UV- en temperatuurbestendig



Technische specificaties

POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS



SPECIFICATIES

Kleur	Wit, Grijs, Antraciet	Transparant, Transparant-grijs, Zwart
Chemische basis	SMP-Polymeer	SMP-Polymeer
Dichtheid	Ca. 1.43 g/cm ³	Ca. 1.05 g/cm ³
Treksterkte	Ca. 150 N/cm ²	Ca. 150 N/cm ²
Hardheid (Shore A)	Ca. 38	Ca. 32

DROOGTIJDEN*

Huidvormingstijd	Ca. 10-15 min.	Ca. 10-15 min.
Doorhardingssnelheid	Ca 2.5 mm/24 uur	Ca. 2.5 mm/24 uur

EIGENSCHAPPEN

Schimmelbestendigheid	Zeer goed	Zeer goed
Waterbestendigheid	Zeer goed	Zeer goed
Temperatuurbestendigheid	Van -40°C tot +100°C	Van -40°C tot +100°C
UV-bestendigheid	Zeer goed	Zeer goed
Overschilderbaarheid**	Na ca. 2 uur	Na ca. 2 uur
Elasticiteit	Zeer goed	Zeer goed
Vulvermogen	Zeer goed	Zeer goed
Houdbaarheid	Min. 18 maanden	Min. 18 maanden

Opslagcondities

Een correct afgesloten verpakking moet bewaard worden op een droge, koele en vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

** Van tevoren testen

VOOR DE PERFECTE AFWERKING

Naast Poly Max® Sealant All Joints introduceert Griffon met trots de Sealant Finisher, een gebruiksklaar en zuurvrij afstrijkmiddel dat elke afdichtingsklus een professionele afwerking geeft. De Sealant Finisher is speciaal ontwikkeld om kitvoegen moeiteloos glad te strijken, wat resulteert in een strakke, egale uitstraling. De Sealant Finisher zit in een handige sprayflacon gemaakt van 70% gerecycled kunststof.

Ter aanvulling op het Sealant concept, introduceert Griffon ook de Sealant Finishing Set. Deze set met vier spatels is ontworpen om alle soorten kitvoegen gemakkelijk en strak af te werken. De Sealant Finishing Set bevat vier verschillende spatels met ronde en rechte hoeken in verschillende formaten waardoor vrijwel alle soorten voegen snel en strak afgewerkt kunnen worden. De Finishing Tools zijn gemaakt van thermoplastisch rubber, waardoor ze lang meegaan en gemakkelijk schoon te maken zijn.

SEALANT FINISHER

Gebruiksklaar en
zuurvrij afstrijkmiddel

Minder kans op
schimmelgroei

Versnelt de uitharding
van de kit



SEALANT FINISHING SET

Gemaakt van duurzaam
thermoplastisch rubber

Multifunctioneel: voor ronde
voegen, 45°- en 90°-voegen
en platte voegen

Makkelijk schoon te maken –
kitresten kunnen eenvoudig
worden verwijderd



PREMIUM AFDICHTINGSKIT

VOOR BINNEN, SANITAIR & BUITEN

NIEUW



50% gerecyclede
kunststof koker

Krimpt niet

Hoogwaardige Poly Max® kwaliteit

Zijdeglans afwerking:
perfect voor glanzende
en matte ondergronden

100% afdichtingskit

- Blijvend elastisch
- Overschilderbaar
- Schimmelbestendig

Goede hechting op vele
bouwmaterialen:
beton, steen, composiet,
metaal, keramische tegels,
glas, (geverfd) hout en
diverse kunststoffen

*100% luchtdicht tot 1.000 Pa, getest
door SKG-IKOB conform EN 12114

Multifunctioneel: interieur, sanitair,
exterieur

Ideaal voor
binnentoepassingen
volgens EC1+ classificatie
(strengere emissiegrens-
waarden)



*Wit



Grijs



Antraciet



Zwart



Transparant



Transparant-grijs





GRIFFON IS EEN MERK VAN BISON INTERNATIONAL

Griffon Nederland

Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Tel. +31 (0)113235700
info@griffon.nl
www.griffon.nl

Griffon België

Cullinganlaan 1D
1831 Diegem
Tel. +32 (0)37109292
info@griffon.be
www.griffon.be

**SCAN VOOR
MEER INFORMATIE**



4502215