



# KOLMAT® FLON-100

## NASTRO 100% PTFE PER SIGILLARE RACCORDI FILETTATI METALLICI E IN MATERIALE SINTETICO



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro 100% PTFE per sigillare raccordi filettati metallici e in materiale sintetico.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per sigillare connessioni filettate metalliche e sintetiche. Adatto per acqua, gas, ossigeno, vapore, carburanti, solventi e acidi.

### PROPRIETÀ

- 100% PTFE
- Riposizionabile (45°)
- Resistente ai prodotti chimici
- Resistente alle muffe
- Resistente ai raggi UV
- Rimovibile
- Può essere sottoposto ad un carico immediato

### SIGILLO DI QUALITÀ & STANDARDS

Certificati	
	Gastec QA: Sigillante per raccordi filettati metallici in tubature di gas, classe 20 bar. Certificazione Q 96/055 basata su GASTEC QA demands 31-3.
	Conforme ai requisiti di KVBG/ARGB.
	DVGW: Sealing product for threaded connections in gas-und (drinking) water installations. Certificate NV-514BP0261
Standard	
	EN 751-3:Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1», 2» e 3» famiglia e con acqua calda - Nastri di PTFE non sinterizzato.

### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

1) Partendo dall'estremità del tubo, avvolgere saldamente il filo nel senso della filettatura. Sovrapporre il filo. Applicare una quantità di prodotto sufficiente per ottenere una buona tenuta, specialmente all'inizio del tubo (primi 10-15 mm). 2) Usando il dispenser applicare un po' di scivolante sul filo e stenderlo con il dito su tutta la superficie. 3) Dopo il montaggio non ruotare più di 45° (1/8 di giro). 4) Per raccordi da 1/2" sono consigliati da 12 (passo fine) a 18 giri (passo grosso). Per raccordi da 1/2" sono consigliati da 16 (passo fine) a 24 giri (passo grosso).

### SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	PTFE
Resistenza alle sostanze chimiche:	Molto buona
Colore:	Bianco
Resistenza minima alla temperatura:	-200 °C
Massima resistenza alla temperatura:	240 °C
Resistenza all'acqua:	Molto buona

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 24 mesi dopo la produzione. Conservare in imballi ben chiusi ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Da utilizzare preferibilmente entro il (MM/AA): vedere imballaggio. Chiudere correttamente la confezione

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.



# KOLMAT® FLON-100

**NASTRO 100% PTFE PER SIGILLARE RACCORDI FILETTATI METALLICI E IN  
MATERIALE SINTETICO**

dopo l'uso e conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal  
gelo.

Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.