



LUBRIFICANTE

LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS DE TUBAGENS COM LIGAÇÕES DE UNIÃO COM O-RING



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sem ácido:	Sim
Base química:	Vaselina sem ácidos
Cor:	Branca
Densidade ca.:	0.81 g/cm ³
Resistência à temperatura mínima:	-20 °C
Resistência à temperatura máxima:	45 °C
Viscosidade:	Pastosa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção. Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Prazo de validade (MM/AA): ver embalagem. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo. Duração de armazenamento limitada após abertura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante para sistemas de tubagens com ligações de união com o-ring.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para montagem de tubos, uniões e encaixes com ligações de o-ring de borracha (encaixe deslizante) em sistemas de escoamento. Adequado para todos os diâmetros. Adequado para PVC-U, ABS, PE, PP, GRP, betão e ferro fundido revestido.

PROPRIEDADES

- Reajustável
- Sem ácidos
- Tixotrópico

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não aplicar com temperaturas $\leq +0^{\circ}\text{C}$.

APLICAÇÃO

Cobertura: Indicação do número de juntas por 1 L:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Instruções de utilização:

1. Corte os tubos, chanfre e alise. 2. Remova a sujidade e a humidade. 3. Aplique o lubrificante na extremidade do tubo e no o-ring. 4. Una as partes imediatamente deslizando o tubo no encaixe deslizante até ao batente. 5. Feche bem o recipiente imediatamente após a sua utilização.

Manchas/resíduos: Remover os resíduos com um desengordurante.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.