



HAVUZ SIZINTI SIZDIRMAZLIĞI - PROFESYONEL HAVUZ KALİTESİ BETON HAVUZLAR İÇİN SIVI SIZDIRMAZLIK



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Havuz Sızıntı Sızdırmazlığı, suyu çıkarmadan yüzme havuzlarındaki sızıntıları onarmak için tasarlanmış, kullanımı kolay bir sıvı sızdırmazlıktır. Gelişmiş Kristalleşme Teknolojisi kullanarak, havuzun görünümünü değiştirmeden karbondioksit varlığında sert, dayanıklı bir sızdırmazlık oluşturur.

UYGULAMA ALANI

Sadece beton ve segment havuzlar için uygundur.

ÖZELLİKLER

- Kullanımı çok kolay
- 4 -5 mm veya 10 - 50 cm su kaybı/24 saat (50M3) çatlakları kapatabilir
- Havuz suyunu çıkarmaya gerek yok
- Görünümü değiştirmez
- Gelişmiş Kristalleşme teknolojisi sayesinde dayanıklı kalıcı sızdırmazlıklar
- 5 yıl raf ömrü

HAZIRLIK

Ön Yüzey İşlemi: Sızıntının borularda, taşkınlarda veya havuzda olup olmadığını belirleyin.

Araçlar: Dalgıç pompa

UYGULAMA

Kapsam: Karışım Oranı: 1:1.000 = 1 litre Sızıntı Sızdırmazlığı için 1.000 litre yüzme havuzu suyu.

Kullanım talimatları:

Havuzun sirkülasyon pompasını ve filtresini kapatın. Liflerin iyi karıştığından emin olmak için bidonu iyice çalkalayın. 1. Havuzda uygun miktarda Sızıntı Sızdırmazlığı ekleyin, 1 litre Sızıntı Sızdırmazlığı için 1.000 litre havuz suyu karışım oranını kullanın. Tüm liflerin silindirikten havuza eklendiğinden emin olun. Lifler silindirikte kalırsa, yarısını havuz suyu ile doldurun ve tekrar çalkalayın, ardından havuza dökün. 2. Sızıntıyı kapatıncaya kadar havuzda bir dalgıç pompa yerleştirerek filtrasyon kullanmadan sirkülasyon oluşturun ve bu sirkülasyonu 1 ila 3 gün boyunca çalıştırın. 3. Havuzdaki suyu koruyun ve lifleri filtreleyin. Gerekirse, pH seviyesini pH-eksi kullanarak ayarlayın veya kalan ürün kalıntılarını yüzeylerden ve fayanslardan temizlemek için havuzu boşaltın.

Lekeler/kalıntılar: Havuz dışındaki yüzeylerden dökülen ürünü hemen su ile durulayın, lekelenmeyi önlemek için, bu lekeler çıkarılamaz.

Tavsiye: Su sertliği 25° DH'yi (Alman sertliği) aşarsa kullanmayın. Havuzlar, sismik aktivite veya temel hareketleri nedeniyle yeni sızıntılar geliştirebilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Havuz Sızıntı Sızdırmazlığı, yalnızca sert duvarlı beton veya segment havuzlarda etkilidir. Havuz dışındaki yüzeylerden dökülen ürünü hemen su ile durulayın, lekelenmeyi önlemek için, bu lekeler çıkarılamaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tutarlılık:	Sıvı
Yoğunluk yaklaşık.:	1,35 g/cm³
pH-değeri:	11

PAKET BOYUTLARI

10 Litrelik Bidon

SAKLAMA KOŞULLARI

+5°C ile +25°C arasında kuru, donmayan bir yerde saklayın. Raf ömrü 5 yıldır. Son Kullanma Tarihi (AY/YIL).

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.