



CONTACT SPRAY

REINIGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSSPRAY FÜR ELEKTRISCHE KONTAKTE



LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.

In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungs- und Instandhaltungsspray zum Reinigen und zur Instandhaltung von elektrischen Kontakten.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Reinigen und zur Instandhaltung von elektrischen Kontakten wie Widerstandsmessgeräten, Schleifkontakten, Kontaktarmen und Steuergeräten.

EIGENSCHAFTEN

- Löst Schmutz und Oxide auf
- Verbessert die Leitfähigkeit
- Verhindert Spannungsverlust
- Feuchtigkeitsabweisend
- Rostfrei
- Greift keine Metalle oder Kunststoffe an
- Verfügt über einen zusätzlichen Präzisionsprühschlauch
- Kann in allen Positionen benutzt werden.

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Vor dem Auftragen alle elektrischen Geräte ausschalten.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Vor Gebrauch gut schütteln.

Die Oberfläche(n) großzügig besprühen. Die Geräte können nach ca. einer halben Stunde wieder benutzt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Lösungsmittel und Schutzöl
Farbe:	Transparent

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.