



JITRAFLEX 573

ZELFKLEVENDE, CORROSIEWERENDE BAND MET PE-FILM OP BASIS VAN PETROLATUM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Weefsel drager geïmpregneerd met petrolatum-afdichtmassa
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal toplaag:	PE
Minimale temperatuurbestendigheid:	-30 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	65 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Dikte (mm):	1.2 mm
Dikte toplaag:	0,05
Waterbestendigheid:	Zeer goed

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende, corrosiewerende band met PE-film op basis van petrolatum.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties. Zeer eenvoudig te verwerken, uitermate geschikt voor ongelijke oppervlakken en/of vormen. Uitermate geschikt voor verticale leidingen. Bedrijfstemperatuur van -30°C t/m 65°C. Gebruiken in combinatie met GRIFFON Jitranyl PVC Tape voor mechanische bescherming (EN 12068 A30).

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +35°C.

Eisen oppervlakken: Aanbrengen op een droge en schone ondergrond. Losse verfresten en roest verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Onder lichte spanning aanbrengen met 50% overlap en handmatig gladstrijken.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.