



# ENAMEL FIX

## WITTE REPARATIEVLOEISTOF VOOR EMAILLE- EN LAK-BESCHADIGINGEN



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Witte reparatiehulp met aanbrengkwast, geschikt voor het repareren van krassen, versplintering, schade aan ligbad en wastafel, enz. Bestand tegen heet water, de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen en verdunde basen. Bestand tegen temperaturen tot + 80°C

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor het herstellen van krassen, versplintering of allerlei schade aan witte badkuipen en wastafels.

### EIGENSCHAPPEN

- Wit
  - Bestand tegen water, temperatuur (+80 °C) en chemicaliën
  - Vloeistof voor het repareren van beschadigde glazuur en lak
  - Kwast in deksel
- Kleurvast

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen beneden +10 °C.

**Eisen oppervlakken:** Oppervlakken die worden bijgewerkt, moeten schoon, droog en vrij van olie, vet en stof zijn.

**Gereedschap:** In de dop gemonteerde kwast.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Flacon goed schudden voor gebruik. Dunne laag Enamel Fix aanbrengen met de in de dop gemonteerde kwast. Laten drogen, eventueel na 10 minuten tweede laag aanbrengen.

**Vlekken/resten:** Natte vlekken direct verwijderen met aceton.

**Tips:** If necessary, the enamel repair assistant may be diluted with acetone; a colour paste can be used to dye the repair adhesive.

**Aandachtspunten:** Contains volatile, highly flammable liquid solvents; appropriate precautions should therefore be taken during storage or during usage. Ensure proper ventilation when used on large areas.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Kunsthars in een organisch oplosmiddel
Chemicaliënbestendigheid:	Heet water, minerale olie, verdunde alkaliën en standaard huishoudelijke reinigingsmiddelen
Kleur:	Wit
Consistentie:	gemiddeld visceus
Dichtheid ca.:	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Eindsterkte na:	24 uur
Minimale toepassingstemperatuur:	10 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	80 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Vastestofgehalte ca.:	38 %
Viscositeit:	Vloeibaar
Waterbestendigheid:	Zeer goed

### FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

The dried adhesive is inert, completely neutral and physiologically indifferent.

### OPSLAGCONDITIES

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.