



TÉCNICAS DE LIGAÇÃO

PARA SISTEMAS DE TUBAGENS DE PLÁSTICO

- ✓ Colas PVC
- ✓ Limpeza
- ✓ Ferramentas
- ✓ Lubrificantes
- ✓ Vedação de Roscas

www.griffon.pt



Griffon. A escolha dos profissionais.



GRIFFON. LIGAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL E FIÁVEL

A Griffon, como especialista em técnicas de ligação para sistemas de tubagens de plástico, oferece uma única e completa gama de colas, produtos de limpeza, ferramentas, lubrificantes e de vedação de roscas de alta qualidade, para PVC, CPVC, ABS, PE e PP. Com os produtos Griffon, os profissionais podem garantir ligações e conexões de tubos de plástico fiáveis, e contar com um trabalho rápido e fácil, um dos pilares da atividade da Griffon. Um excelente exemplo é a embalagem inteligente, desenvolvida para todas as colas de PVC. Uma embalagem de plástico, robusta, única e prática, com uma tampa de abertura fácil e ergonómica. Esta embalagem, conta ainda, com um inovador escovilhão redondo, bem como um escorredor para dosear a cola a aplicar no tubo. Além da sua embalagem inovadora, todas as colas da Griffon regem-se pelas normas internacionais mais importantes, bem como distintas aprovações locais. Pelo que, não interessa que tipo de plástico de ligação seja utilizado, a Griffon providencia sempre a melhor solução para o seu trabalho.

Com atividade na Holanda, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e Grécia, e distribuidores um pouco por todo o mundo, a Griffon tem desenvolvida uma forte posição no mercado internacional, através de distintos produtos como o UNI-100®, WDF-05®, PVC Gel Aqua e Blue Gel.

QUALIDADE

Na Griffon, a qualidade não é apenas uma promessa, é uma garantia. Todo o processo - desde a seleção rigorosa das matérias-primas, passando pela produção, até à entrega - é acompanhado por um exigente sistema de controlo certificado pela ISO 9001. Assim, cada produto Griffon oferece a máxima fiabilidade e desempenho. E porque cada aplicação exige o melhor, a nossa qualidade é reconhecida internacionalmente por prestigiadas certificações como British Standard, CSTB, KIWA e DVGW. Com a Griffon, tem a certeza de trabalhar sempre com soluções de excelência.

Quase todos os produtos Griffon têm marcação CE e cumprem as normas EN aplicáveis. A qualidade dos nossos produtos e processos é constantemente avaliada por prestigiadas entidades de inspeção independentes, tanto a nível nacional como internacional. Assim, garantimos que cada solução Griffon responde aos mais altos padrões de segurança, confiança e desempenho.



INOVAÇÃO

Na Griffon, a inovação anda de mãos dadas com a qualidade. Estamos sempre em busca de soluções novas e melhores. Os nossos produtos são continuamente aperfeiçoados para oferecer não apenas maior eficiência, mas também mais facilidade de utilização e respeito pelo ambiente. Através de intensa investigação e de uma relação próxima com utilizadores e fabricantes, a Griffon apresenta repetidamente soluções inovadoras para os desafios de ligação.

SUSTENTABILIDADE ecovadis

A Griffon integra a sustentabilidade em tudo o que faz. Inspirados pelos quatro pilares da EcoVadis — Ambiente, Trabalho & Direitos Humanos, Ética e Compras Sustentáveis — desenvolvemos produtos recicláveis e concebidos para durar.

As ligações em PVC feitas com produtos Griffon têm uma vida útil de 50 a 100 anos, contribuindo para reduzir resíduos e apoiar uma economia circular. Com aprovisionamento ético e durabilidade a longo prazo, a Griffon cria soluções mais inteligentes e responsáveis para o futuro.

SERVIÇO

Para a Griffon, o serviço é tão importante quanto a qualidade e a inovação. O nosso centro de informação está sempre disponível para responder a todas as suas questões.

Linha de apoio: +31 (0)88 3235700

Website: www.griffon.eu

No nosso site encontrará também fichas técnicas e fichas de segurança atualizadas, sempre acessíveis para o apoiar.





ÍNDICE

EMBALAGEM INTELIGENTE GRIFFON 7

COLAS DE PVC 8

PVC	
PVC GEL AQUA	9
UNI-100®	11
WDF-05®	13

ABS	
B-21	14

LIMPEZA	15
CLEANER	15

FERRAMENTAS	16
CHANFRADOR	17
SERRA CABOS	17

A LIGAÇÃO PERFEITA	18
--------------------	----

VEDAÇÃO DE ROSCAS	20
KOLMAT® FIBRE SEAL	20
KOLMAT® FLON-100	21
KOLMAT® PLASTIC	21

LUBRIFICANTES	22
BLUE GEL	22



A EMBALAGEM INTELIGENTE GRIFFON COM ESCOVILHAO REDONDO ESPECIAL E ESCORREDOR INOVADOR



EMBALAGEM INTELIGENTE



ESCOVILHÃO REDONDO
ESPECIAL PARA
UMA FÁCIL E
RÁPIDA APLICAÇÃO

EMBALAGEM
DE PLÁSTICO
ROBUSTA E DURÁVEL

RANHURAS PARA
UM AGARRE IDEAL

EMBALAGEM INTELIGENTE GRIFFON
RÁPIDO, FÁCIL E FIÁVEL

TAMPA
ERGONÓMICA

FÁCIL DE ABRIR
E FECHAR



ESCORREDOR
INOVADOR
DENTRO



QUANTIDADE
IDEAL
DE COLA

SEM ESCORRER
SEM DESPERDIÇAR



COLAS PVC

PARA A LIGAÇÃO PERFEITA

A Griffon dispõem de uma vasta gama de colas de PVC, que se destacam pela sua elevada qualidade e resultados na colagem de tubagens de plástico para sistema de pressão. Estas colas detêm fórmulas únicas e específicas que se destacam como a melhor solução para as diferentes aplicações.

PVC GEL AQUA

Cola rápida para PVC rígido, sem THF, tixotrópica para sistemas de tubagens de pressão, até ø250mm com aprovação para circuitos de água potável.

PVC GEL AQUA

COLA RÁPIDA PARA PVC RÍGIDO,
SEM THF, TIXOTRÓPICA



Mais segura para o utilizador e para o ambiente

Adequada para diâmetros ≤ 250 mm

Resistência à pressão: 16 bar (PN 16)

Tixotrópica, preenchimento de falhas

Para sistemas de drenagem e pressão

Aprovada para sistemas de água potável



PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Cor após secagem	Transparente
Viscosidade	Aprox. 1200 mPa·s
Resistência à pressão	16 bar (PN 16)
Folga diametral / Ajuste por pressão	0.6 mm / 0.2 mm
Resistência à temperatura	40°C, pico de carga 95°C
Resistência Química	Igual à do PVC
Diâmetro máximo do tubo	≤ 250 mm
Densidade	Aprox. 0.89 g/cm³
Ponto de inflamação	K1 (<21°C)
Prazo de Validade	Pelo menos 18 meses



ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para unir tubos, acessórios e uniões através de encaixe por pressão e folga (preenchimento de folgas) em sistemas de pressão e drenagem. Fornecida com escovilhão para aplicação fácil e rápida. Adequada para diâmetros de ≤ 250 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,6 mm / encaixe por pressão de 0,2 mm. Adequada, entre outras aplicações, para sistemas de tubagens em conformidade com EN 1329, 1452, 1453, 1455.

TEMPOS DE CURA**

Ø	16 - 63 mm		75 - 110 mm		125 - 250 mm		16 - 250 mm
	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	Drainage
Temp.							
5°C - 10°C	4 h	8 h	8 h	16 h	16 h	32 h	2 h
> 10°C	2 h	4 h	4 h	8 h	8 h	16 h	1 h

APLICAÇÃO

Indicação do número de ligações por 1L

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

* Condições de trabalho: Não utilize em temperaturas ≤ 5°C.

** O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente



UNI-100®

Cola para PVC rígido, rápida, tixotrópica para sistemas de tubagens de pressão até ø315mm, certificada para sistemas de água potável.

UNI-100®

COLA PARA PVC RÍGIDO, RÁPIDA, TIXOTRÓPICA

MAX
16
BAR

Ø
315
MM

GEL

- Adequada para diâmetros ≤ 315 mm
- Resistência à pressão: 16 bar (PN 16)
- Tixotrópica, preenchimento de falhas
- Para sistemas de drenagem e pressão
- Certificada para sistemas de água potável



PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Cor após secagem	Transparente
Viscosidade	Aprox. 1450 mPa.s
Resistência à pressão	16 bar (PN 16)
Folga diametral / Ajuste por pressão	0.8 mm / 0.2 mm
Resistência à temperatura	60°C, Pico de carga 95°C
Resistência Química	Igual à do PVC
Diâmetro máximo do tubo	≤ 315 mm
Densidade	Aprox. 0.98 g/cm³
Ponto de inflamação	K1 (<21°C)
Prazo de Validade	Pelo menos 24 meses



ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para unir tubos, acessórios e uniões através de encaixe por pressão e folga (enchimento de folgas) em sistemas de pressão e drenagem. Fornecida com escovilhão para fácil e rápida aplicação. Adequada para diâmetros de ≤ 315 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,8 mm / encaixe por pressão de 0,2 mm. Adequada, entre outras aplicações, para sistemas de tubagens em conformidade com EN 1329, 1452, 1453, 1455 e ISO 15493 (PVC).

TEMPOS DE CURA**

Ø	16 - 63 mm		75 - 110 mm		125 - 315 mm	
	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar
Temp.						
5°C - 10°C	4 h	8 h	8 h	16 h	16 h	32 h
> 10°C	2 h	4 h	4 h	8 h	8 h	16 h

APLICAÇÃO

Indicação do número de ligações por 1L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8	5

* Condições de trabalho: Não utilize em temperaturas ≤ 5°C.
** O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente.



WDF-05®

Cola Azul para tubos PVC rígidos e flexíveis, extremamente rápida, tixotrópica, adequada para sistemas de pressão (piscinas). Também certificada para sistemas de água potável.

WDF-05®

COLA PARA PVC AZUL, EXTREMAMENTE RÁPIDA,

MAX
16
BAR

Ø
160
MM

FLEXIBLE PVC

GEL

- Extremamente rápida
- Adequada para diâmetros ≤ 160 mm
- Resistência à pressão: 16 bar (PN 16)
- Tixotrópica, preenchimento de fendas
- Para sistemas de drenagem e pressão
- Adequado para tubos flexíveis
- Certificado para sistemas de água potável

PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Cor após secagem	Azul (transparente)
Viscosidade	Aprox. 675 mPa·s
Resistência à pressão	16 Bar (PN 16)
Folga diametral / Ajuste por pressão	0.8 mm (0.3 mm Tubo flexível) / 0.2 mm
Resistência à temperatura	60°C, pico de carga 95°C
Resistência Química	Igual à do PVC
Diâmetro máximo do tubo	≤ 160 mm
Densidade	Aprox. 0.93 g/cm³
Ponto de inflamação	K1 (<21°C)
Prazo de Validade	Pelo menos 24 meses

TEMPOS DE CURA**

Ø	16 - 50 mm			63 - 110 mm			125 - 160 mm		
	5 bar	10 bar	16 bar	5 bar	10 bar	16 bar	5 bar	10 bar	16 bar
Temp.									
5°C - 15°C	30 min	1 h	4 h	1 h	2 h	8 h	4 h	16 h	32 h
> 15°C	15 min	30 min	2 h	30 min	1 h	4 h	2 h	8 h	16 h
Tubos flexíveis 24 horas									

APLICAÇÃO

Indicação do número de ligações por 1L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20

* Condições de trabalho: Não utilize em temperaturas ≤ 5°C.
** O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente.



kiwa

ACS

WRAS

kiwa

EN 14814

EN 14680

CE

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para unir tubos, acessórios e uniões através de encaixe por pressão e folga (enchimento de folgas) em sistemas de pressão e drenagem. Extremamente adequada para tubos flexíveis e rígidos e aplicações sob condições húmidas, como piscinas e banheiras de hidromassagem. Com escovilhão especial para uma aplicação rápida e fácil. Adequada para diâmetros de ≤ 160 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,8 mm / encaixe por pressão de 0,2 mm. Mangueiras flexíveis: folga diametral de 0,3 mm. Adequada, entre outras aplicações, para sistemas de tubagens de pressão, em conformidade com EN 1329, 1452, 1453, 1455 e ISO 15493 (PVC).

B-21 | COLA RÁPIDA PARA ABS

MAX
10
BAR

Ø
160
MM

THF
FREE

Rápida

Adequada para diâmetros ≤ 160 mm

Resistência à pressão: 10 bar (PN 10)

Líquida

Para sistemas de drenagem e pressão

PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Cor após secagem	Transparente
Viscosidade	Aprox. 600 mPa·s
Resistência à pressão	10 Bar (PN 10)
Folga diametral / Ajuste por	0.3 mm / 0.2 mm
Resistência à temperatura	60°C, pico de carga 95°C
Resistência Química	Igual à do ABS
Diâmetro máximo do tubo	≤ 160 mm
Densidade	Aprox. 0.85 g/cm³
Ponto de inflamação	K1 (<21°C)
Prazo de Validade	Pelo menos 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para unir tubos, acessórios e uniões através de encaixe por pressão em sistemas de pressão e drenagem. Fornecida com escovilhão para fácil e rápida aplicação. Adequada para diâmetros ≤ 160 mm. Máx. 10 bar (PN 10). Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,3 mm / encaixe por pressão de 0,2 mm. Adequada, entre outras aplicações, para sistemas de tubagens em conformidade com EN 1455 e ISO15493 (ABS).



LIMPEZA GRIFFON PARA OS RESULTADOS MAIS FIÁVEIS

Para uma limpeza e desengorduramento eficaz de tubos, acessórios e uniões. Usar o Griffon Cleaner garante que a superfície fica livre de sujidade e pronta para uma colagem mais eficiente.



CLEANER

PRODUTO DE LIMPEZA PARA PVC (RÍGIDO), PVC-C E ABS

Universal

Propriedades de limpeza muito eficazes

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para limpar e desengordurar tubos, acessórios e uniões de PVC (rígido), PVC-C e ABS. Adequado também para remoção de resíduos de cola não curados e para limpeza de pinceis e ferramentas. Use em combinação com um pano de limpeza.

APLICAÇÃO

Indicação do número de ligações por 1L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35	23

Instruções de utilização:

1. Aplicar o Griffon Cleaner.
2. Limpar e desengordurar as superfícies.
3. Remover a condensação com um pano e deixar a superfície secar de forma adequada.
4. Fechar a embalagem logo após a utilização.

* Condições de trabalho: Não utilizar em temperaturas temperatures ≤ 0°C

FERRAMENTAS GRIFFON

CONEXÕES LIMPAS, FÁCEIS, RÁPIDAS E FIÁVEIS PARA SISTEMAS DE TUBAGENS DE PLÁSTICO

Em complemento às colas e acessórios de limpeza adequados, as ferramentas corretas são também essencial para uma ligação eficaz nos sistemas de tubagens de plástico.



CHANFRADOR PARA CHANFRAR TUBOS DE PLÁSTICO

Cria uma extremidade chanfrada de 15°

Evita a acumulação de cola

ÁREAS DE APLICAÇÃO

A ferramenta profissional e prática para chanfrar as extremidades de tubos plásticos. O chanfro a 15° garante uma distribuição uniforme da cola, evita que a cola seja removida durante a inserção e cria uma borda guia na extremidade do tubo para uma montagem mais fácil.

Adequada para tubos de PVC, PVC-C, ABS, PP e PE com diâmetros entre 16 e 63 mm.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

O chanfrador Griffon inclui cinco anéis adaptadores integrados para diâmetros de 20, 25, 32, 40 e 50 mm. Para utilizar, basta desapertar os parafusos e colocar os anéis adaptadores correspondentes ao diâmetro pretendido (por exemplo, para um tubo de 40 mm, utilizar os anéis de 50 e 40 mm). Aperte novamente o parafuso, sem ultrapassar os anéis adaptadores, e guarde os anéis não utilizados na parte traseira da ferramenta. Em seguida, coloque a ferramenta sobre o tubo e rode até obter um chanfro uniforme de 15° em toda a extremidade.

Pontos de atenção:

Não aplicar pressão no tubo.



SERRA DE CABO PARA TUBOS DE PLÁSTICO

Ideal para utilização em locais de difícil acesso

Fio fino com corte serrilhado para aplicação rápida

Punhos robustos

Comprimento 90 cm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para tubos de plástico PVC, PVC-C, PP e PE.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Coloque o fio sobre o tubo e mova-o para frente e para trás num movimento de serra. O fio irá enrolar-se.

A LIGAÇÃO PERFEITA PASSO-A-PASSO



- 1 Medir e marcar o comprimento do tubo
- 2 Cortar o tubo
- 3 Chanfrar o exterior do fim do tubo
- 4 Limpar a zona interior do tubo
- 5 Medir e marcar o ponto de ligação do tubo
- 6 Marcar a posição e encaixar o tubo

MATERIAL NECESSÁRIO:

- ✓ Fita métrica
- ✓ Chanfrador
- ✓ Pano de limpeza
- ✓ Marcador



- 7 Limpar o interior da ligação com Griffon Cleaner
- 8 Limpar o exterior do tubo com Griffon Cleaner
- 9 Otimizar quantidade de cola a aplicar com o escorredor
- 10 Aplicar a cola de forma rápida e à volta de toda a ligação (4-6x) com o escovilhão redondo
- 11 Aplicar a cola de forma rápida e à volta de toda a ligação (4-6x) com o escovilhão redondo
- 12 Unir o tubo à ligação de forma lenta
- 13 Remover o excesso de cola



KOLMAT® FIBRE SEAL

FITA DE VEDAÇÃO IMPREGNADA, REFORÇADA COM FIBRAS



Reforçado com fibras

Ajustável > 180°

Amovível

Pode ser sujeito à carga imediatamente

PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base Química	Fita impregnada com fibras
Cor	Verde
Prazo de validade	Pelo menos 36 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para vedação de conexões roscadas cónicas e cilíndricas de metal ou plástico. Adequado, por exemplo, para água (potável), gás, GPL (gás) e ar (comprimido). Aplicável, por exemplo, cobre, latão, aço (galvanizado), aço inoxidável, cromo, zinco, PVC, CPVC e ABS. Gás: até 5 bar de pressão a -20°C - +70°C. Água até 16 bar de pressão a +95°C, até 7 bar de pressão a +130°C.

APLICAÇÃO

Cobertura:

Ø POLEGADAS	# VOLTAS	Ø POLEGADAS	# VOLTAS
1/4	2 - 3	1 1/2	5 - 6
3/8	2 - 3	2	5 - 6
1/2	3 - 4	2 1/2	6 - 7
3/4	4 - 5	3	7 - 8
1	4 - 5	4	8 - 9
1 1/4	5 - 6	6	8 - 9

Instruções de utilização:

1. Limpe e desengordure as superfícies. Superfícies lisas (latão, aço inox, cromo) devem ser previamente rugosas.
2. Aplique o lado verde escuro da fita na rosca, enrolando firmemente com 50% de sobreposição. Se não for possível a sobreposição de 50%, aplique 2-3 voltas e pressione bem na rosca. Se houver folga, aplique voltas adicionais conforme necessário.
3. Monte a união, ajustável até pelo menos 180°.



KOLMAT® FLON-100

FIO EM PTFE PARA VEDAÇÃO DE LIGAÇÕES METÁLICAS E ROSCADAS SINTÉTICAS



100% PTFE

Resistente aos UV

Reajustável (45°)

Amovível

Resistência química

Imediatamente sujeito à carga

Resistência ao bolor

PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

Base Química	PTFE
Cor	Branco
Resistência à pressão	20 bar
Temperatura mínima de resistência	-200°C
Temperatura máxima de resistência	240°C

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações roscadas metálicas e sintéticas. Adequado para água, gás, oxigénio, vapor, combustíveis, solventes e ácidos. Certificado para sistemas de água potável. Gás: até 20 bar pressão a 20° | 125°C. Água (vapor): até 16 bar de pressão a 95°C, até 7 bar de pressão a 130°C.

APLICAÇÃO

Cobertura:

Ø POLEGADAS	# VOLTAS
1/2	12 - 18
1 1/2	16 - 24

Instruções de utilização:

1. Comece na extremidade do tubo e enrole o fio firmemente na direcção da rosca. Sobrepor regularmente. Aplicar fio suficiente para obter uma boa vedação principalmente no início do tubo (10-15mm).
2. Usando o fundo do doseador aplicar 2-3 gotas de agente deslizante sobre o cordão e espalhar com o dedo sobre toda a superfície.
3. Após a montagem, não volte para trás mais de 45° (1/8 volta).

* Condições de trabalho: Não utilize em temperaturas ≤ 5°C.



KOLMAT® PLASTIC

PASTA VEDANTE PARA SELAR LIGAÇÕES ROSCADAS DE METAL

THF-free

Rápida

Líquida

PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistência à pressão (20°C)	8 bar
Resistência à pressão (80°C)	2 bar
Prazo de validade	Pelo menos 15 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações roscadas metálicas em, por exemplo, água (potável), aquecimento central, gás e sistemas de ar comprimido. Utilizar em combinação com linho Kolmat® ou fibra acrílica. Gás: -20°C a +70°C, até 5 bar. Água: 95°C, até 16 bar: 130°C, até 7 bar.

APLICAÇÃO

Tratamento Prévio da Superfície:

Limpar e desengordurar bem as superfícies e passar um pano.

Instruções de utilização:

Aplique linho (para água) ou fibra acrílica (para gás) sobre a rosca, rodando na direcção da rosca. Em seguida, aplique a pasta de forma generosa e uniforme por toda a rosca e monte a junta. Depois de secar pode ser feito algum manuseamento.



LUBRIFICANTES GRIFFON

PARA MONTAGEM DE TUBOS,
ACESSÓRIOS E UNIÕES DE
LIGAÇÕES DE TUBOS DE PLÁSTICO

Gama completa de lubrificantes de alta
qualidade para ligações de plástico.



**TAMBÉM DISPONÍVEL
EM EMBALAGEM SQUEEZE**

Aplicação fácil, limpa e prática

Tampa incorporada na embalagem

BLUE GEL

LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM DE TUBOS, ACESSÓRIOS
E UNIÕES DE LIGAÇÕES DE TUBOS DE PLÁSTICO



Certificado para sistemas de água potável

Fácil de aplicar em superfícies molhadas e secas

Inodoro

Solúvel em água

Sem ácidos

Tixotrópico

Para sistemas de pressão e drenagem

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para montagem de tubos, acessórios e uniões de ligações de tubos de plástico em sistemas de pressão e drenagem. Adequado para todos os diâmetros e também para superfícies húmidas. Compatível com PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, betão e ferro fundido revestido. Não adequado para ABS.

APLICAÇÃO

Indicação do número de ligações por 1L:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20



**“PARA LIGAÇÕES
PERFEITAS,
EU CONFIO
NA GRIFFON”**



GRIFFON É UMA MARCA DO BOLTON ADHESIVES

Representante e distribuidor em Portugal:

UHU[®]

UHU Ibérica Adesivos, Lda

Alameda dos Oceanos, 65,
Escritórios 2.1 e 2.2
1900-208 Lisboa

Tel.: 351 21 892 35 00
(chamada para a rede fixa nacional)

griffon_pt@boltonadhesives.com



**GRIFFON É UMA MARCA
DO BOLTON ADHESIVES**

Representante e distribuidor em Portugal:

UHU[®]

UHU Ibérica Adesivos, Lda

Alameda dos Oceanos, 65,
Escritórios 2.1 e 2.2
1900-208 Lisboa

Tel.: 351 21 892 35 00
(chamada para a rede fixa nacional)

griffon_pt@boltonadhesives.com