BLUE GEL

LUBRICANTE PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS CON UNIONES DE MANGUITO DE CAUCHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante para el montaje de uniones de tubos, manguitos y empalmes, con manguito de caucho (manguito deslizante), en tuberías de presión y desagüe.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para montar uniones de tubos, manguitos y empalmes, con manguito de caucho (manguito deslizante), en tuberías de presión y desagüe. Sirve para todos los diámetros. También es fácil de aplicar en superficies mojadas. Apto para PVC, PVC-O, PE, PP, PRV, hormigón y hierro fundido revestido.
No apropiado para ABS.

CARACTERÍSTICAS

· Tixotrópico
· Soluble en agua

CALIDAD ETIQUETAS & STANDARS

Certificados	
kiwa	KIWA: Lubricante para uniones de anillo de caucho. Certificado K5165 basado en BRL K535.
ACS	ACS: De acuerdo con las listas positivas de ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Certificado Eurofins 22 CLP NY 033.
BELGAQUA	Belgaqua: Aprobado para sistemas de agua potable según procedimientos Hydrocheck.
WRAS APPROVED MATERIAL	WRAS: Approved for drinking water. WRAS certificate (BS 6920).
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM	PZH: Certificado de Higiene BK/W/0993/01/2018.

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas ≤ -5 °C.

APLICACIÓN

Consumo: Indicación de la cantidad de uniones por cada litro:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Modo de empleo:
1. Serrar los tubos en ángulo recto, biselarlos y desbarbarlos. 2. Eliminar la suciedad y la humedad. 3. Aplicar el lubricante al extremo del tubo y el manguito de caucho. 4. Montar inmediatamente la unión introduciendo el tubo en el manguito hasta el borde de defensa. Cerrar bien el envase inmediatamente después del uso.
Manchas/restos: Eliminar manchas con agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Polímero soluble en agua
Color:	Azul claro (transparente)
Densidad aprox.:	1 g/cm³
Viscosidad:	Gel
Soluble en agua:	Sí

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservación: Al menos 18 meses después de la producción. Guardar el envase sin abrir entre +5°C y +25°C. Fecha de caducidad (MM/AA): ver envase. Cierre correctamente el

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.

BLUE GEL

LUBRICANTE PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS CON UNIONES DE MANGUITO DE CAUCHO

embalaje después de su uso y guárdelo en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.
Una vez abierto, el envase tiene conservación limitada.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.