



ALUMINIUM TAPE HIGH TEMPERATURE

HITTEBESTENDIGE ALUMINIUM-TAPE



PRODUCTOMSCHRIJVING

- Hoge temperatuurbestendige aluminium tape

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het afdichten, isoleren, repareren, beschermen, versterken en bevestigen van o.a. (geïsoleerde) luchtbehandelings- en rookgasafvoerkanalen, buisleidingen, isolatiematerialen en folies.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge temperatuurbestendigheid
- Zeer hoge kleefkracht
- UV-bestendig
- Vochtbestendig
- Dampdicht
- Dikte 80 µm

VOORBEREIDING

Eisen oppervlakken: Ondergrond goed schoon, droog, stof- en vetvrij maken. Verwijder scherpe en/of uitstekende delen.

VERWERKING

Gebbruiksaanwijzing:

1) Verwijder de eerste centimeters van de schutlaag. 2) Breng de tape strak en overlappend aan zonder de lijmlaag met de vingers aan te raken. 3) Vervolgens de tape stevig aandrukken en met de hand gladstrijken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type drager:	Aluminiumfolie
Basisgrondstof:	Solvent Acryl
Kleur:	Zilver
Rek bij breuk:	3 %
Minimale temperatuurbestendigheid:	-30 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	120 °C
Afpeladhesie:	20 N/25mm
Treksterkte (N/25 mm) ca.:	55 N/25 mm
Dikte (mm):	8 mm

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.