



LUBRIT-ALL®

SPRAY MULTIFUNZIONE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Spray multifunzione per lubrificare, proteggere, pulire e sbloccare in 1001 applicazioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Spray multifunzione per lubrificazione, manutenzione, protezione, pulizia e allentamento in 1001 applicazioni, in officine, case, garage, caravan, auto e barche. Adatto per la lubrificazione di porte scorrevoli, finestre, cerniere, chiavistelli, serrature e cuscinetti a sfera. Anche per la manutenzione di motocicli, scooter, macchinari, attrezzi (da giardino) e attrezzature sportive. Ideale per rimuovere sporco e grasso da cerchioni, catene di bicicletta, ingranaggi, cuscinetti e allentare materiali arrugginiti e ossidati come bulloni e dadi.

PROPRIETÀ

- Lubrifica
- Protegge
- Rimuove sporco e grasso
- Sblocca
- Ritarda la corrosione
- Scioglie sporco e grasso
- Idrorepellente
- Privo di silicone
- Con tubo di precisione
- Può essere usato in tutte le posizioni

PREPARAZIONE

Trattamento preliminare delle superfici: Assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di polvere e grasso.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Agitare bene prima dell'uso.

Spruzzare la superficie uniformemente da una distanza di circa 10-20 cm. Se utilizzato come olio penetrante, spruzzare generosamente le superfici. Dopo circa 5-10 minuti, le parti possono essere smontate. In caso di utilizzo preventivo le parti devono essere prima trattate con il lubrificante e poi assemblate.

Macchie/Residui: Rimuovere le macchie con uno sgrassatore.

Punti di attenzione: Utilizzare il tubetto integrato per un dosaggio ottimale.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Solventi e olio minerale
Colore:	Trasparente
Resistenza minima alla temperatura:	-50 °C
Massima resistenza alla temperatura:	125 °C

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 36 mesi dopo la produzione.

Conservare in imballi ben chiusi ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Da utilizzare preferibilmente entro il (MM/AA): vedere imballaggio. Chiudere correttamente la confezione dopo l'uso e conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.

Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.