



M-385

PVC FOLYOSU YAPIŞTIRMAK İÇİN SIVI, ŞEFFAF, KONTAK YAPIŞTIRICISI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Solvent karışımında TPU
Renk:	Şeffaf
Yoğunluk yaklaşık.:	0,88 g/cm ³
Katı madde yaklaşık.:	22 %
Viskozite yaklaşık.:	3300 mPa·s

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.

Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklayın. Son Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalajda belirtilmiştir. Kullanım sonrası ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

PVC folyosu yapıştırmak için sıvı, şeffaf, kontak yapıştırıcısı

UYGULAMA ALANI

PVC folyoları karşılıklı yapıştırmak ve PVC folyosunu sert PVC, kauçuk, kanvas ve ahşap gibi yüzeylere yapıştırmada, yüzme havuzları, havuzlar, göletler ve çatılar için.

ÖZELLİKLER

- Yüksek ilk yapışma seviyesi
- Su geçirmez
- Plastikleştiriciye dayanıklı
- Sürekli esnek
- Fırça ile
- Hızlı açılan kapak ile

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: +10°C ve altındaki sıcaklıklarda kullanmayın.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

1. Yapıştırılacak yüzeyleri Griffon Temizleyici ile temizleyin.
2. Yapıştırıcıyı her iki yapıştırma yüzeyine ince ve eşit bir şekilde uygulayın ve 10 ila 25 dakika kurumasını bekleyin.
3. Yüzeyleri birleştirin ve sıkıca bastırın. Fazla yapıştırıcıyı temizleyin. Kullanım sonrası kabı hemen düzgün bir şekilde kapatın.

Lekeler/kalıntılar: Yapıştırıcı lekelerini Griffon Temizleyici ve Temizleme Bezi ile çıkarın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.