



CLEANER

(SERT) PVC, PVC-C VE ABS İÇİN TEMİZLEYİCİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal baz:	Çözücülerin karışımı
Renk:	Renksiz
Yoğunluk yaklaşık.:	0.82 g/cm ³
Parlama noktası:	K1 (<21°C)
Viskozite:	Sıvı
Viskozite yaklaşık.:	1 mPa·s

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 36 üretimden aylar sonra.
Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklayın.
Kullanımdan sonra ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

(sert) PVC, PVC-C ve ABS için temizleyici.

UYGULAMA ALANI

(sert) PVC, PVC-C ve ABS boruları, soketleri ve bağlantı elemanlarını temizlemek ve yağdan arındırmak için. Ayrıca, kürlenmemiş yapıştırıcı kalıntılarını çıkarmak ve fırçaları ve aletleri temizlemek için de uygundur. Griffon Temizleyici Bezi ile birlikte kullanın.

PVC, PVC-C ve ABS yapıştırıcısını seyreltmek için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Evrensel
- Çok güçlü temizleme özellikleri

UYGULAMA

Kapsam: 1 L başına birleştirme sayısının gösterimi:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Kullanım talimatları:

1. Temizleyiciyi bir Griffon Temizleyici Bezi'ne uygulayın.
 2. Yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.
 3. Herhangi bir yoğunlaşmayı Griffon Temizleyici Bezi ile temizleyin ve yüzeylerin düzgün bir şekilde kurumasını sağlayın.
- Kullanımdan sonra ambalajı hemen kapatın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.