



# SCHNELLZEMENT

## ZEMENT FÜR REPARATUREN AN MAUERWERK UND BETON.



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnell aushärtender Zement für Reparaturen an Mauerwerk und Beton.

### ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für Reparaturen an Mauerwerk und Beton. Geeignet für z. B. Montagearbeiten, Befestigung von Bolzen, Haken und Schrauben, Reparatur von Leckagen in Mauerwerk und Beton.

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr schnell

### VORBEREITUNG

**Verarbeitungsbedingungen:** Nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25°C verwenden.

**Persönliche Sicherheit:** Tragen Sie Handschuhe und eine Sicherheitsbrille.

**Anforderungen an die Oberflächen:** Die Oberfläche muss fest, sauber und fettfrei sein. Entfernen Sie lockere Teile.

**Vorbereitung der Oberflächen:** Trockene Oberflächen leicht anfeuchten.

**Hilfsmittel:** Spachtel, Kelle, Kittmesser.

### VERARBEITUNG

#### Gebrauchsanleitung:

Mischen Sie 3 Teile Schnellzement mit 1 Teil Wasser, bis Sie eine feste, gleichförmige Paste erhalten. Tragen Sie die Paste umgehend (innerhalb von einer Minute) mit Spachtel, Kelle oder Kittmesser auf. Schließen Sie den Behälter sofort nach Gebrauch wieder.

**Flecken/Rückstände:** Entfernen Sie nasse Schnellzementreste umgehend mit Wasser. Ausgehärtete Schnellzementreste können nur mechanisch entfernt werden.

**Zu beachten:** Bei niedrigen Temperaturen kann das Aushärten mit warmem oder heißem Wasser beschleunigt werden. Verwenden Sie bei größeren Reparaturen eine Mischung aus GRIFFON Schnellzement, Wasser und feinem Sand.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Grau
pH-Wert ca.:	12
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 12 Monate.

Lagern Sie das Produkt in der verschlossenen Verpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.