

KOLMAT®

PASTA VEDANTE VERDE PARA VEDAÇÃO DE LIGAÇÕES ROSCADAS METÁLICAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pasta vedante verde para vedação de ligações roscadas metálicas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações roscadas metálicas em, por ex. sistemas de água (potável), aquecimento central, gás e ar comprimido. Utilizar em combinação com linho ou fibra acrílica Kolmat®. Gás: -20 °C a +70 °C, até 5 bar. Água: 95 °C, até 16 bar: 130 °C, até 7 bar. Não adequado para oxigénio.

PROPRIEDADES

- Resistente a variações elevadas de temperatura
- Não afetada pelo gás e água
- Reajustável (não seca)
- Removível
- Retardador da corrosão



GRIFFON IS A BRAND OF
BISON INTERNATIONAL

www.griffon.eu



TÉCNICAS DE LIGAÇÃO PARA SISTEMAS DE TUBAGENS EM METAL

Representante e distribuidor em Portugal:

UHU®

UHU Ibérica Adesivos, Lda

Alameda dos Oceanos, 65, Escritórios 2.1 e 2.2 • 1900-208 Lisboa

Tel.: 351 21 892 35 00 • Fax: 351 21 892 35 09

uhu_pt@boltonadhesives.com

www.uhu.pt



Griffon. A escolha dos profissionais.

KOLMAT® FIBRE SEAL

FITA DE VEDAÇÃO REFORÇADA COM FIBRA IMPREGNADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita de vedação reforçada com fibras impregnadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações metálicas e sintéticas cônicas e cilíndricas. Adequada para água (potável), vapor, gás, GPL, ar (comprimido) e ácidos e bases diluídos, entre outros. Adequada para, por ex. cobre, latão, aço (galvanizado), aço inoxidável, cromo, zinco, PVC, CPVC e ABS. Gás: até uma pressão de 5 bar de -20°C a +70°C. Água (vapor): até uma pressão de 16 bar a +95°C, até uma pressão de 7 bar a +130°C. Não adequada para oxigênio.

PROPRIEDADES

- Universal
- Reforçada com fibra
- Reajustável > 180°C
- Removível
- Reutilizável

FÁCIL, RÁPIDO E LIMPO



www.griffon.eu



KOLMAT® FLON-100

FIO PTFE PARA VEDAÇÃO DE LIGAÇÕES ROSCADAS METÁLICAS E SINTÉTICAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fio PTFE para vedação de ligações roscadas metálicas e sintéticas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações roscadas metálicas e sintéticas. Adequada para água, gás, oxigênio, vapor, combustíveis, solventes e ácidos.

PROPRIEDADES

- 100% PTFE
- Reajustável (45°)
- Resistente a produtos químicos
- Anti-fungos
- Resistente aos raios UV
- Removível
- Pronta de imediato para suportar carga
- 175 metros



KOLMAT® EASYFIT

AGENTE DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO PARA LIGAÇÕES METÁLICAS ROSCADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Agente de vedação e proteção para ligações metálicas roscadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação e proteção de ligações metálicas roscadas em, por ex. sistemas de gás, água, aquecimento central e condutas industriais. Adequado para, por ex. aço, latão e aço inoxidável.

PROPRIEDADES

- Pronto de imediato para suportar carga a baixa pressão
- Resistente a choque térmico e vibrações
- Resistente a produtos químicos
- Resistência à temperatura: -50 °C a +150 °C

