



JITRA 70 / SIPLEX 41

ZELFKLEVENDE, CORROSIEWERENDE BAND OP BASIS VAN PETROLATUM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Weefsel drager geïmpregneerd met petrolatum-afdichtmassa
Kleur:	Groen
Minimale temperatuurbestendigheid:	-30 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	70 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Dikte (mm):	1.2 mm
Waterbestendigheid:	Zeer goed

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende, corrosiewerende band op basis van petrolatum.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties. Zeer eenvoudig te verwerken, uitermate geschikt voor ongelijke oppervlakken en/of vormen. Gebruiken in combinatie met GRIFFON Jitranyl PVC Tape voor mechanische bescherming (EN 12068 A30).

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen - 5°C en + 40°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Aanbrengen op een droge en schone ondergrond. Losse verfresten en roest verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Onder lichte spanning aanbrengen met 50% overlap en handmatig gladstrijken.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.