



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Griffon. Αφοσιωμένη στον επαγγελματία



GRIFFON, ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Griffon είναι ο διεθνής ειδικός στον τομέα των συγκολλητικών, των σφραγιστικών, των προϊόντων συγκόλλησης, στα λιπαντικά και προϊόντα συντήρησης. Η Griffon προσφέρει μοναδικές, υψηλής ποιότητας σειρές προϊόντων και στοχεύει στην παροχή λύσεων για τον επαγγελματία. Πίσω στην δεκαετία του 60, η Griffon είχε την πατενταρισμένη απάντηση στην ταχέως αναπτυσσόμενη ζήτηση για κόλλες PVC για πλαστικά συστήματα σωληνώσεων. Εκτός από τις κόλλες PVC, εισήχθησαν στην γκάμα συμπληρωματικά προϊόντα υδραυλικών, όπως λιπαντικά, κολλήσεις

και σφραγιστικά προϊόντα. Από τότε, η Griffon έχει εξελιχθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένο ειδικό στον τομέα της τεχνολογίας σύνδεσης για πλαστικά και μεταλλικά συστήματα σωληνώσεων.

Έτσι, ανεξάρτητα από το είδος της σύνδεσης που θέλετε να κάνετε, η Griffon παρέχει την καλύτερη λύση για την δουλειά. Με γραφεία πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, και διανομείς σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, η Griffon έχει δημιουργήσει μια ισχυρή διεθνή θέση στην αγορά.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η επιλογή της γκάμας Griffon σημαίνει επιλογή ποιότητας.

Εμείς για να μπορούμε να εγγυηθούμε συνεχώς την εξαιρετική ποιότητα στα προϊόντα Griffon χρησιμοποιούμε ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας που καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία. Από την εισαγωγή των πρώτων υλών στην παραγωγή, στο τελικό προϊόν και την παράδοση, σύμφωνα με τις καθορισμένες και ελεγχόμενες διαδικασίες που έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001.

Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να είναι σίγουρος για ένα εγγυημένο επίπεδο ποιότητας. Η ποιότητα των προϊόντων που εστιάζονται σε συγκεκριμένες εφαρμογές διασφαλίζονται από σήματα έγκρισης όπως British Standard, CSTB, KIWA, DVGW και άλλα. Επιπλέον, πολλά προϊόντα έχουν CE σήμανση και πληρούν τα πρότυπα EN. Τόσο τα προϊόντα όσο και η ποιότητα της διαδικασίας επιθεωρούνται συνεχώς από αξιόπιστους, ανεξάρτητους φορείς επιθεώρησης.



BISON INTERNATIONAL



Η Griffon είναι μέρος της Bison International, παγκόσμιου προμηθευτή κόλλας υψηλής ποιότητας και σφραγιστικών για επαγγελματίες και ιδιώτες.

Η Bison International είναι μέλος του Ομίλου Bolton από το 1996. Ο Όμιλος Bolton παράγει και πουλά μια σειρά καταναλωτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, πολλά από τα οποία είναι ηγέτες στην κατηγορία τους. Το χαρτοφυλάκιο περιέχει περίπου 40 σειρές προϊόντων σε τομείς όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης δέρματος καλλυντικά και κόλλες. Τα προϊόντα Bolton πωλούνται κυρίως στη Δυτική Ευρώπη αλλά είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό παρόντες στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ευρώπη.

Επί πλέον, τα προϊόντα Bolton πωλούνται στην Ασία, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική και την Αυστραλία.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Σε συνδιασμό με την ποιότητα μία από τις βασικές αξίες της Griffon είναι η καινοτομία.

Η Griffon αναζητά συνεχώς νέες και καλύτερες λύσεις. Τα υπάρχοντα προϊόντα βελτιώνονται συνεχώς έτσι ώστε όχι μόνο να λειτουργούν καλύτερα, αλλά να είναι και πιο φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Μέσα από εκτεταμένη έρευνα και στενή επαφή με τους τελικούς χρήστες και τους κατασκευαστές η Griffon εισάγει καινοτόμες λύσεις για εργασίες σύνδεσης ξανά και ξανά.

SERVICE



Εκτός από την ποιότητα και την καινοτομία, θεωρούμε την υπηρεσία προς τον πελάτη μας ως υψηλή προτεραιότητα. Το κέντρο πληροφοριών Griffon είναι πάντα πρόθυμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που μπορεί να έχετε.





PVC LIQUID

Υγρή, τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας δράσης χωρίς (THF) τετραϋδροφουράνιο για σύνδεση σωλήνων και εξαρτημάτων σε συστήματα πίεσης ύδρευσης και αποχέτευσης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλη για σωλήνες διαμέτρου ≤ 160 mm (πίεση ≤ 90 mm). Μέγιστο: 16 bar (PN 16). Μέγιστη ανοχή: 0.3 mm για διάκενο / 0.2 mm για πρεσαριστή σύνδεση. Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων που πληρούν τα πρότυπα EN1329, 1452, 1453 και 1455.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TMX / KIB
7000809	GRIFFON PVC LIQUID BOT 250ML	24
7000810	GRIFFON PVC LIQUID BOT 500ML	12



PVC GEL

Θιξοτροπική κόλλα ταχείας δράσης για σκληρά πλαστικά PVC, χωρίς (THF) τετραϋδροφουράνιο. Για συγκόλληση σωλήνων, συνδέσεων και εξαρτημάτων με σύνδεση σύσφιξης και χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα υπό πίεση και συστήματα αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλη για διάμετρο ≤ 250 mm. Μέγιστη: 16 bar (PN 16). Μέγιστη ανοχή: 0,6mm για διαμετρικό διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση. Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων που πληρούν τα πρότυπα EN1329, 1452, 1453 και 1455



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TMX / KIB
7000811	GRIFFON PVC GEL BOT 250ML	24
7000812	GRIFFON PVC GEL BOT 500ML	12



WDF-05®

Εξαιρετικά γρήγορη, μπλε, τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα PVC για την ένωση σωλήνων, συνδέσεων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (γεμίζει κενά) σε συστήματα πίεσης και αποχέτευσης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Εξαιρετικά ιδανική για ελαστικούς σωλήνες και εφαρμογές σε υγρές συνθήκες, όπως πισίνες, τζακούζι. Ιδανική για διαμέτρους ≤ 160 mm. Μεγ. 16 bar (PN 16). Μέγιστες ανοχές: 0,8 mm σε διαμετρικό διάκενο / 0,2 mm σε πρεσαριστή σύνδεση. Ελαστικές σωλήνες: 0.3 mm διαμετρικό διάκενο. Ιδανικό για π.χ. συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN1329, 1452, 1453, 1455 και ISO15493 (PVC).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TMX / KIB
28723	GRIFFON WDF-05 BOT 125ML	10

• PVC - C CEMENTS



CPVC

Θιξοτροπική κόλλα ταχείας δράσης για σκληρά πλαστικά PVC και PVC-C, χωρίς τετραϋδροφουράνιο (THF) για συγκόλληση σωλήνων, συνδέσεων και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης, ύδρευσης και αποχέτευσης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλη για διάμετρο ≤ 250 mm (10"). PVC-C: Μέγιστο: 25 bar (PN 25) για διάμετρο ≤ 110 mm (4") και ≤ 250 mm (10"). PVC: Μέγιστο: 16 bar (PN 16) για διάμετρο ≤ 250 mm (10"). Μέγιστη ανοχή: 0,8mm για διάκενο / 0,2mm για πρεσαριστή σύνδεση. Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων που πληρούν τα πρότυπα ASTM D 2846, ASTM F 439, F441, EN15877, 1329, 1452, 1453, 1455 και ISO15493.

ACS CORZAN EN 14614 EN 14680 CE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
7000813	GRIFFON CPVC THIXOTROPIC BOT 250ML	24

• ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ PVC



CLEANER

Για καθαρισμό και απολίπανση σωληνώσεων, πριζών και εξαρτημάτων από (άκαμπτο) PVC, PVC-C και ABS πριν από τη συγκόλληση. Επίσης κατάλληλο για την αφαίρεση ακατέργαστων κολλητικών υπολειμμάτων και για τον καθαρισμό βουρτσών και εργαλείων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
20016	GRIFFON CLEANER TIN 250ML	12

• ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ – ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ



KOLMAT® FIBRE SEAL

Εμποτισμένη, ενισχυμένη με ίνες ταινία στεγανοποίησης για σφράγιση κωνικού, κυλινδρικού, μεταλλικού και πλαστικού σπειρώματος σύνδεσης. Κατάλληλο για (πόσιμο) νερό, αέριο, υγραέριο (αέριο), (συμπιεσμένο) αέρα και αραιωμένα οξέα και βάσεις. Εφαρμογή σε χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, ψευδάργυρο, PVC, CPVC και ABS. Αέριο: πάνω έως 5 bar πίεση στους -20 °C - + 70 °C. Νερό έως 16 bar πίεση στους +95 °C, έως 7 bar πίεση στους + 130 °C.

WRAS DVGW ACS kiwa EN 751-2



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
28735	GRIFFON KOLMAT FIBRE SEAL 12MM FBX 15M	30



KOLMAT® PLASTIC

Στεγανοποιητικό για σφράγιση κωνικών και κυλινδρικών συνθετικών συνδέσεων με σπείρωμα (συνθετικά / συνθετικά και συνθετικά / μέταλλο). Κατάλληλο για κρύο και ζεστό νερό και (πεπιεσμένο) αέρα. Κατάλληλο για PVC, CPVC και ABS σε συνδυασμό με χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
28735	GRIFFON KOLMAT TUB 300G	12



KOLMAT® HEMP

Για σφράγιση μεταλλικών σπειρωμάτων συνδέσεων, όπως (πόσιμου) νερού, κεντρικής θέρμανσης, αερίου και συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Χρήση σε συνδυασμό με το Griffon Kolmat®.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
7000831	GRIFFON KOLMAT HENNER BAG 200G	25

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ



KOLMAT® EASYFIT

Παράγοντας στεγανοποίησης και ασφάλισης για μεταλλικές συνδέσεις με σπείρωμα, όπως αέριο, νερό, κεντρική θέρμανση και συστήματα αγωγών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
7000814	GRIFFON KOLMAT EASYFIT BOT 50ML	12

• ΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΤΑΙΝΙΕΣ PTFE



EN 751-3

PTFE - TAPE DIN-EN

Ταινία PTFE για τη στεγανοποίηση μεταλλικών και συνθετικών σπειρωμάτων. Κατάλληλη για αγωγούς αερίου, νερού, οξυγόνου, ατμού, καυσίμων, διαλυτών και οξέων. Για συνδέσεις αερίου: Μέγιστη πίεση λειτουργίας 0,2 bar σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C έως 135°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
180	GRIFFON PTFE TAPE DIN-EN 12MM*0,1MM ROL 12M	250

• ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ



SFT - 101 REPAIR

Γενικής χρήσης αυτοβουλκανιζόμενη σφραγιστική και μονωτική ταινία επισκευής με βάση την σιλίκονη.

Ιδανική για γρήγορη και εύκολη σφράγιση και επισκευή διαρροών σε αγωγούς, σωλήνες, εξαρτήματα, συνδέσεις και λάστιχα. Επίσης εφαρμόζεται για την (αδιάβροχη) σφράγιση ηλεκτρικών συνδέσεων και για την μόνωση και προστασία ηλεκτρικών βυσμάτων και καλωδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει αντικείμενα το ένα με το άλλο, υλικά συσκευασίας, για προστασία εναντίων της σκουριάς και σαν αντιολισθητικό για χερούλια και εργαλεία, μεταξύ άλλων. Για εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες εφαρμογές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TMX / KIB
7000815	GRIFFON SFT-101 REPAIR 25MM FPB 3M	12

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ



AQUA MAX®

Αδιάβροχη κόλλα συναρμολόγησης και σφραγιστικό χωρίς διαλύτες με βάση το SMP Polymer. Για τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση και τη σφράγιση σχεδόν όλων των υλικών σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά κατάλληλο για πισίνες, κατασκευές, λίμνες και γεωργία. Κατάλληλο για όλα τα είδη εφαρμογών μέσα και γύρω από την πισίνα όπως για skimmers, άκρες, πλακάκια, αποχετεύσεις, στέγες, σωλήνες εκροής και αρθρώσεις διαστολής. Επιπλέον, κατάλληλο για εφαρμογές γύρω από λίμνες όπως αποχετεύσεις, αγωγοί και άκρες λιμνών. Κατάλληλο και για υποβρύχιες εφαρμογές

- Ανθεκτικό στο νερό (Χλώριο/θάλασσα)
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική αντοχή σύνδεσης
- Πολύ υψηλή, μόνιμη ελαστικότητα
- Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης
- Καλή ισχύς αντοχής
- Δεν συρρικνώνεται
- 100% κόλλα
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν λερώνει τις άκρες των αρμών
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +100°C
- Βάφεται

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TMX / KIB
26079	GRIFFON AQUA MAX WHITE CRT 425G	12



HYDRA - ΜΑΓΓΑΝΕΖΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Πυρίμαχο σφραγιστικό για τη σφράγιση ραφών, ρωγμών και κενών σε τζάκια, καυστήρες, σόμπες. Επίσης και για προσωρινή μόνωση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μηχανών. Προσφύεται σε μέταλλο, πέτρα, τούβλο και τσιμέντο. Ανθεκτικό μέχρι +1250°C, δεν συρρικνώνεται, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
66858	ΦΥΣΙΓΓΑ 310ML / 600 GR	12
66868	ΔΟΧΕΙΟ 750 GR	6



UNILUBE - ΛΑΔΙ

Για καθαρή διάφανη και ελαφριά λίπανση σε περιστρεφόμενα μεταλλικά μέρη σε (ραπτο) μηχανές, συρόμενες πόρτες, κλειδαριές, μεντεσέδες, ράγες (κουρτίνας), ρουλεμάν και οικιακές συσκευές.

Με έγκριση FDA, χωρίς οξέα και σιλικόνη, διάφανο σε μπουκάλι με ειδικό δοσομετρητή.

Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +125 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
66748	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 100ML	12



GRIFFON ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

Πολύ ισχυροί και γρήγοροι κόκκοι για την απόφραξη των επίμονων μπλοκαρισμάτων που προκαλούνται από μαλλιά, σαπούνι, γράσα και υπολείμματα φαγητού, σε σωλήνες απορριμμάτων και αποχετεύσεις νεροχύτη, νιπτήρες, ντους και μπανιέρες. Κατάλληλο για συνθετικά (PVC, PVCC, ABS, ακρυλικό), σμάλτο, πορσελάνη και μέταλλα (χαλκός, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο, σίδηρο). Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο και ψευδάργυρο. Καπάκι ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ / ΚΙΒ
34197	ΜΠΟΥΚΑΛΙ 600g	6



Η Griffon είναι εμπο-
ρικό σήμα της BISON
INTERNATIONAL

UHU – BISON Hellas Ε.Π.Ε.
Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα Τ.Κ. 11528
Τηλ.: 2104897897
Fax : 2104897850
mailuhu@boltonadhesives.com
www.bison.gr
www.griffon.com.gr



Instagram

Griffon. Αφοσιωμένη στον επαγγελματία