



LUBRIFIANT POUR BOIS

LUBRIFIANT, GRAISSE ET AGENT DE PROTECTION TRANSPARENT, EXEMPT DE SILICONE, POUR LES MACHINES À USINER LE BOIS



CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production.
A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant, graisse et agent de protection transparent, exempt de silicone, pour les machines à usiner le bois.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour les machines à usiner le bois, telles que les scies et les fraiseuses, les rabots, les broches, les engrenages et les rails de guidage. Ne laisse pas de résidus. Prévient l'adhérence de la résine. Le bois, après usinage, peut être peint, décapé et collé.

PROPRIÉTÉS

- Exempt de silicone
- Film lubrifiant idéal
- Protège
- Lubrifie
- Résiste à la rouille et à la corrosion
- Durable
- Résiste aux températures entre - 50 °C et + 120 °C
- Transparent
- Peut être utilisé dans toutes les positions

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Éliminer la poussière, la poussière de sciage, l'humidité, etc.
Bien agiter le flacon avant d'utiliser le produit. Pulvériser uniformément sur le support à une distance d'env. 25 cm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Various oils
Couleur:	Gris-transparent
Densité env.:	0.81 g/cm ³

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.