



SFT-101 BANT - PROFESYONEL HAVUZ KALİTESİ

EVRENSEL, KENDİLİĞİNDEN YAPIŞAN, SIZDIRMAZ VE YALITIM



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Evrensel, kendiliğinden yapışan, sızdırmaz ve yalıtım sağlayan silikon bazlı onarım bandı. Uygulama sırasında gerilim altında hızla homojen bir kütleye birleşmek üzere tasarlanmış profesyonel bant, anında sızdırmazlık sağlar.

UYGULAMA ALANI

Özellikle yüzme havuzu bakımı, teknik tesisatlar ve profesyonel sıhhi tesisat için uygundur. Havuz borularındaki, PVC borulardaki, bağlantılardaki, tuzaklardaki ve güçlendirilmiş esnek hortumlardaki sızıntıların hızlı ve kolay bir şekilde sızdırmazlığını sağlamak için. Su ve hava geçirmez sızdırmazlıklar oluşturur ve elektrik bağlantıları, su altı aydınlatma fişleri ve pompa kabloları için yalıtım sağlar.

ÖZELLİKLER

- Anında su geçirmez ve hava geçirmez
- 12 bara kadar basınca dayanıklıdır
- Katman başına 15.000 volta kadar yalıtır
- Her hava koşuluna ve UV'ye dayanıklıdır
- -54°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır
- Asitlere, alkaliye, çözücülere, yağlara, benzin ve hidrokarbonlara dayanıklıdır.
- Kendiliğinden yapışan (anında yapışkan)
- Birkaç saniye içinde düzeltilir
- Basınç altında ve su altında uygulanabilir

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: Optimal işleme için uygulama sıcaklığı ideal olarak 0°C ile +35°C arasında olmalıdır.

Yüzey Gereksinimleri: Alt tabakayı temizlemek kesinlikle gerekli değildir, ancak en iyi sonuç için yüzeyin büyük kalıntılardan arındırıldığından emin olun.

Ön Yüzey İşlemi: Alt tabakayı temizlemek gerekli değildir. Ancak, sarım sırasında katmanlar arasında kirlenme önlenmelidir.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

1. Bantın koruyucu filmini çıkarın. 2. İlk katmanı tamamen örtülecek şekilde uygulayın ve bandı %200-300 oranında gerin. 3. Bandı %200-300 oranında gerin ve %50 örtüşme ile uygulayın. Birden fazla katman uygulayın. 4. Son katmanı uygularken tamamen örtüşün ve sıkıca bastırın. Elektrik bağlantılarının (su geçirmez) sızdırmazlığı ve elektrik fişleri ile kabloların yalıtımı ve korunması için en az iki kat uygulanmalıdır. Sızıntıları sızdırmaz hale getirmek için iki sıkı sarılmış katman, 1 bar basınç dayanıklılığı için yeterlidir. Her katman maksimum seviyeye gerildiğinde, ek olarak 1 bar basınç dayanıklılığı sağlar, maksimum 12 bara kadar. Bandı 10 cm genişliğinde uygulayın (sızıntı ortada olacak şekilde).

Lekeler/kalıntılar: Ürün yalnızca kendine yapıştığı için, tüm yüzeylere uygulanabilir, kolayca çıkarılabilir ve yapıştırıcı kalıntı bırakmaz.

Tavsiye: Eğer bant uygulama sırasında yırtılırsa, önceki parçanın üzerine yeni bir parça başlatabilirsiniz, mevcut malzeme ile sorunsuz bir şekilde kaynaşacaktır.

SAKLAMA KOŞULLARI

Düzgün bir şekilde kapatılmış paketler, +5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda kuru, serin ve donmayan bir yerde saklanmalıdır.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.