



# INJEKTIONSDÜBEL FÜR UNIPLUG-HLC® CHEMICAL ANCHOR



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Für Verwendung mit UniPlug-HLC® Chemical Anchor an hohlen Baumaterialien.

## ANWENDUNGSBEREICH

Zur Fixierung von Betonbewehrungen, Ankerstangen, Gewindestangen und besonderen Befestigungssystemen bei hohlen Baumaterialien, wie Beton, Stein oder Mauerwerk.

## EIGENSCHAFTEN

- Für UniPlug-HLC® Chemical Anchor
- 15 x 85 mm

## VERARBEITUNG

### Gebrauchsanleitung:

Nach der Vorbereitung der Bohrung und Entfernung von Staub (mindestens 2x reinigen und 2x ausblasen) Kappe entfernen. Bei hohlen Baumaterialien Injektionshülse in die Bohrung einführen. Bohrung zu 2/3 mit dem Produkt füllen. Luftschlüsse vermeiden. Kappe wieder aufsetzen. Den Anker nach der Injektion innerhalb der Montagezeit mit drehenden Bewegungen in die Bohrung einführen.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.