



DUCT TAPE MULTI-PURPOSE

YÜKSEK KALITELİ, PROFESYONEL, LİF TAKVIYELİ, EVRENSEL BANT

SAKLAMA KOŞULLARI

Raf ömrü: En azından 24 üretimden aylar sonra.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Neredeyse tüm malzemelerin sabitlenmesi, sızdırmazlık, yalıtım, onarım, koruma, düzeltme ve paketlenmesi için yüksek kaliteli, profesyonel, lif takviyeli, evrensel bant.

UYGULAMA ALANI

Birçok malzemenin sızdırmazlık, yalıtım, onarım, koruma, güçlendirme, güvence altına alma, montaj ve birleştirme işlemleri için uygundur. İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur. Taş, beton, ahşap ve plastik gibi hem pürüzsüz hem de pürüzlü yüzeylerde yapışır.

ÖZELLİKLER

- Çok yüksek yapışma gücü
- Suya dayanıklı
- Her hava koşuluna dayanıklı
- UV dayanıklı
- Buhar geçirmez
- -10°C ile +75°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı
- Elle koparılabilir
- Hava geçirmez
- 4 bara kadar basınca dayanıklı

HAZIRLIK

Çalışma Koşulları: +5°C ve altındaki sıcaklıklarda kullanmayın.

Ön Yüzey İşlemi: Yüzeyin temiz, kuru ve toz ve yağdan arınmış olduğundan emin olun. Keskin ve/veya çıkıntılı parçaları çıkarın.

UYGULAMA

Kullanım talimatları:

Bantı nesneye yapıştırın ve bastırın, yapışkan kısmına dokunmamaya özen gösterin çünkü bu yapışma gücünü azaltır.

Lekeler/kalıntılar: Olası bant kalıntılarını sentetik tiner ile çıkarın.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.