PTFE-BAND

PTFE-BAND ZUM ABDICHTEN VON METALL UND KUNSTSTOFFGEWINDEVERBINDUNGEN

PRODUKTBESCHREIBUNG
PTFE-Band zum Abdichten von Metall und Kunststoffgewindeverbindungen.

ANWENDUNGSBEREICH
Geeignet für Wasser, Sauerstoff, Dampf, Kraftstoffe, Lösungsmittel und Säuren.
Nicht geeignet für Gas.

EIGENSCHAFTEN
· 100 % PTFE
· Resistent gegen Chemikalien
· Schimmelbeständig
· Resistent gegen UV-Licht
· Ablösbar
· Sofort belastbar

VORBEREITUNG
Vorbereitung der Oberflächen: Oberflächen gründlich reinigen und entfetten.

VERARBEITUNG
Gebrauchsanleitung:
Das Dichtband fest in Gewinderichtung und Richtung Gewindeende mit 50 % Überlappung anbringen. Die Verbindung montieren ohne dabei zurückzudrehen, um eine Beschädigung des Dichtbands zu vermeiden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dicke (mm):	0.076 mm
Basis:	PTFE
Chemische Beständigkeit:	Sehr gut
Farbe:	Weiß
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-200 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	260 °C
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut

GEBINDEGRÖSSEN
Rolle 12 m x 12 mm x 0,076 mm

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Haltbarkeit: Mindestens 60 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Bewahren Sie den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort auf.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.