



# STEX® LIQUIDO

## DISGORGANTE LIQUIDO



### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

Rimuovere la maggiore quantità possibile di acqua dallo scarico. Versare 100-200ml di prodotto nello scarico, facendo attenzione agli schizzi. Lasciare in posa per almeno 30 minuti e poi risciacquare bene con acqua (preferibilmente calda). In caso di ostruzione ostinata aumentare la dose e lasciarlo agire durante la notte. Per manutenzione preventiva, versare 50-100ml di prodotto nello scarico una volta a settimana e lasciare agire durante la notte. Non mischiare il prodotto con un altro disgorgante. Chiudere attentamente il contenitore immediatamente dopo l'uso.

**Punti di attenzione:** Garantire un'adeguata ventilazione durante l'uso. Fare attenzione agli schizzi! Non mischiare mai il prodotto con un altro disgorgante. Chiudere attentamente il contenitore subito dopo l'uso.

### SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Idrossido di sodio (NaOH)
Colore:	Trasparente
Densità ca.:	1.4 g/cm <sup>3</sup>
Valore pH ca.:	14
Viscosità:	Liquido

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Chiudere attentamente il contenitore dopo l'uso e conservare in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Disgorgante liquido molto potente ed efficace per l'eliminazione di ostruzioni, per esempio in lavelli da cucina, lavabi, docce e vasche da bagno.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Disgorgante liquido per l'eliminazione di ostruzioni e cattivi odori causati, ad esempio, da capelli, sapone, olio, grasso e residui di cibo in tubi di drenaggio di lavelli, lavabi, docce e vasche da bagno, per bagni, cucine e servizi. Adatto anche per materiali sintetici (PVC, PVC-C, ABS, acrilico), smalto, porcellana e metalli (rame, acciaio inossidabile, cromo, ferro), ad eccezione dell'alluminio. Adatto anche per uso preventivo.

### PROPRIETÀ

- Veloce
- Efficace
- Facile da usare

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.