



POOL LEAK SEALER - PROFESSIONELLE POOL QUALITÄT

FLÜSSIGVERSIEGELUNG FÜR BETONBECKEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Pool Leak Sealer ist ein einfach anzuwendendes flüssiges Dichtungsmittel, das speziell für die Reparatur von Undichtigkeiten in Schwimmb Becken entwickelt wurde, ohne dass das Wasser abgelassen werden muss. Dank fortschrittlicher Kristallisationstechnologie bildet es in Gegenwart von Kohlendioxid eine harte, dauerhafte Versiegelung, ohne das Erscheinungsbild des Schwimmb Beckens zu verändern.

ANWENDUNGSBEREICH

Nur für Beton- und Segmentbecken geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr einfach in der Anwendung
- Verschließt Risse bis zu einer Breite von 4–5 mm oder bei einem Wasserverlust von 10–50 cm pro 24 Stunden (50 m³)
- Das Poolwasser muss nicht abgelassen werden
- Verändert das Erscheinungsbild nicht
- Langlebige, dauerhafte Abdichtungen dank fortschrittlicher Kristallisationstechnologie
- 5 Jahre Haltbarkeit

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Prüfen wo sich das Leck befindet, in den Rohren, im Überlauf oder im Pool selbst.

Hilfsmittel: Tauchpumpe

VERARBEITUNG

Verbrauch: Mischungsverhältnis: 1:1.000 = 1 Liter Dichtmittel auf 1.000 Liter Schwimmbadwasser.

Gebrauchsanleitung:

Die Umwälzpumpe und den Filter des Pools ausschalten. Den Kanister gründlich schütteln, damit sich die Fasern gut vermischen.

1. Die entsprechende Menge Leak Sealer in den Pool geben, wobei das Mischungsverhältnis 1 Liter Leak Sealer auf 1.000 Liter Poolwasser beträgt. Sicherstellen, dass alle Fasern aus dem Behälter in den Pool gelangen. Sollten noch Fasern im Behälter verbleiben, Behälter zur Hälfte mit Poolwasser befüllen und gut schütteln, bevor der Inhalt wieder in den Pool gegossen werden kann. 2. Für eine Umwälzung ohne Filterbetrieb sorgen, indem eine Tauchpumpe in den Pool gestellt wird. Diese 1 bis 3 Tage laufen lassen, bis das Leck abgedichtet ist. 3. Das Wasser im Pool prüfen und die Fasern herausfiltern. Den pH-Wert des Poolwassers bei Bedarf mit pH-Minus anpassen oder lassen Sie den Pool ab, um verbleibende Produktrückstände von den Oberflächen und den Fliesen zu entfernen.

Flecken/Rückstände: Verschüttetes Produkt auf Oberflächen außerhalb des Pools sofort mit Wasser abspülen, um Flecken zu vermeiden, die sich nicht mehr entfernen lassen.

Verarbeitungshinweise: Nicht verwenden, wenn die Wasserhärte 25° DH (deutsche Härte) überschreitet. Bei Erdbeben oder Fundamentbewegungen können neue Undichtigkeiten am Schwimmb Becken entstehen.

Zu beachten: Pool Leak Sealer ist nur bei Pools mit festen Betonwänden oder Segmentpools wirksam. Verschüttetes Produkt auf Oberflächen außerhalb des Pools sofort mit Wasser abspülen, um Flecken zu vermeiden, die sich nicht mehr entfernen lassen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Konsistenz:	Flüssig
Dichte ca.:	1,35 g/cm ³
pH-Wert ca.:	11

GEBINDEGRÖSSEN

Kanister 10 Liter

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, frostfreien Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagern. Die Haltbarkeitsdauer beträgt 5 Jahre. Mindesthaltbarkeitsdatum (MM/JJ).

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.