GRIFFON®

RENOVIEREN OHNE ZU ERSETZEN

RPS-300® OBERFLÄCHENERNEUERUNG

- ✔ Stellt die ursprüngliche Farbe wieder her
- ✔ Oberflächen werden wasser- und schmutzabweisend
- ✔ Hydrophobierende Technologie

www.griffon-profi.de

Griffon. Die Wahl des Profis.

GRIFFON®

5 JAHRE SCHUTZ

RENOVIEREN OHNE ZU ERSETZEN

Griffon bietet eine neue, transparente Oberflächenerneuerungsbeschichtung für verfärbte/verwitterte Kunststoffe (PVC/ABS/PE/etc.), beschichtetes Metall und (Natur-)Stein. RPS-300® kann zum Beispiel verwendet werden für Fensterrahmen, Verkleidungen, Garagentore, Rollläden, Böden und Terrassen.

RPS-300® hilft zu renovieren, ohne zu ersetzen, indem es die ursprüngliche Farbe vieler Materialien und Oberflächen wiederherstellt und so das optische Erscheinungsbild verbessert. Auch werden aufgrund der einzigartigen Formel die Oberflächen nach der Behandlung wasser- und schmutzabweisend. So hilft RPS-300® Materialien zu erhalten und deren Lebenszyklus zu verlängern.

RPS-300® bietet 5 Jahre Schutz* gegen Witterungseinflüsse und Schmutz.

www.griffon-profi.de

Griffon. Die Wahl des Profis.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG: BEHANDLUNG EINER VERWITTERTEN OBERFLÄCHE

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- ✔ RPS-300®
- ✔ Fusselfreies Tuch

1. Für eine saubere, fettfreie und trockene Oberfläche sorgen.

2. RPS-300® mit einem sauberen, fusselfreien Tuch gleichmäßig, dünn auftragen.

   Für ein mattes Finish eine Schicht auftragen und die behandelte Oberfläche nach einer Stunde mit einem sauberen Tuch abwischen. Eine glänzende Oberfläche kann durch Auftragen einer weiteren Schicht nach dem Trocknen der ersten Schicht erreicht werden, dabei beim Auftragen der ersten Schicht überschüssiges Material entfernen und bei der zweiten Schicht auf der Oberfläche belassen.

   Das Produkt ist innerhalb von 24 Stunden ausgehärtet.

   Bei (Natur-)Steinen mit sehr rauer Oberfläche wird ein Auftrag mit dem Pinsel empfohlen.

3. Ergebnis: die ursprüngliche Farbe von verfärbten/verwitterten Kunststoff- und beschichteten Metall-Oberflächen wird unmittelbar wiederhergestellt und das Erscheinungsbild von unbehandeltem (Natur-)Stein verbessert.

VERARBEITUNGSHINWEISE

- 500 ml RPS-300® sind ausreichend für ca. 10 m².
- Die Ergiebigkeit bei (Natur-) Stein ist abhängig von der Porosität der Oberfläche und der Applikationsmethode.
- Nicht auftragen, wenn innerhalb der nächsten 4-6 Stunden Regen zu erwarten ist.
- Nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C verarbeiten.
- Es wird empfohlen, zunächst eine kleine Probefläche an einer nicht sichtbaren Stelle zu behandeln, um sicherzustellen, dass das gewünschte Aussehen erreicht wird.
- Verschüttetes Material direkt mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen.
- **Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.**

Hinweis: RPS-300® stellt nicht die ursprüngliche Farbe von weißen Kunststoffen und Autolacken wieder her.

WIRKUNGSWEISE



- ✖ UV- und Witterungseinflüsse verursachen Mikrorisse, die zu einer unebenen Oberfläche führen.
- ✖ Diffuse Lichtreflexion durch raue, beschädigte und ungleichmäßige Oberfläche: Oberfläche erscheint verfärbt.



- ✔ RPS-300® füllt die Mikrorisse und macht die Oberfläche wieder glatt.
- ✔ Spiegelnde - spiegelähnliche - Lichtreflexion durch sehr glatte beschichtete Oberfläche: Oberfläche sieht wieder aus wie neu.

Technische Daten

RPS-300®

SPEZIFIKATIONEN

Farbe	Transparent
Farbe nach Trocknung	Transparent
Viskosität	Flüssig
Dichte	1,03 g/cm³
Haltbarkeit	Mindestens 12 Monate haltbar. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar.
Lagerungsbedingungen	Flasche ordnungsgemäß verschlossen, aufrecht stehend, an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +35 °C lagern.

TROCKNUNGSZEITEN** UND ANWENDUNG

Trocknungszeit	ca. 24 Stunden
Verarbeitungsbedingungen	Zu verarbeiten bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C. Nicht auftragen, wenn innerhalb der nächsten 4-6 Stunden Regen zu erwarten ist.
Hilfsmittel	Sauberes, fusselfreies Tuch
Verdünnen	Nein
Verbrauch	500 ml für ca. 10 m²

EIGENSCHAFTEN

Wasserbeständig	Nach ca. 6 Stunden
Temperaturbeständig	von -20 °C bis +90 °C
UV-Beständigkeit	Sehr gut
Schmutzbeständigkeit	Sehr gut

** Die Trocknungszeit kann je nach Oberfläche, verwendeter Produktmenge, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur variieren.

OBERFLÄCHEN-ERNEUERUNG

FÜR KUNSTSTOFFE, BESCHICHTETES METALL & (NATUR-)STEIN

Behandelte Oberflächen werden wasser- & schmutzabweisend

Sofortiges Ergebnis und keine sichtbare Schicht auf der behandelten Oberfläche

Glänzender Effekt oder mattes Finish

Stellt die Farbe von Fensterrahmen, Fassadenplatten, Böden und Fensterbänken wieder her

Aufzutragen mit einem fusselfreien Tuch oder (Farb-)Pinsel

Konzentriert: 500 ml ist ausreichend für 10 m² (Verbrauch hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab)

Vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden

UV-beständig

***Dauerhafte Wirkung:**
5 Jahre Schutz gegen Witterungseinflüsse und Schmutz, abhängig von der Lage des Objekts, Beschaffenheit des Untergrunds und korrekter Anwendung des Produkts.

Stellt die ursprüngliche Farbe wieder her
von verfärbtem/verwittertem Kunststoff (PVC/ABS/PE/etc.) und beschichteten Metalloberflächen und verbessert das Erscheinungsbild von unbehandeltem (Natur-) Stein und Fliesen.

Wasser- und schmutzabweisend
Wasser und Schmutz können nicht in die Oberfläche eindringen und auch das Wachstum von Moos und Algen wird so verhindert.

Hydrophobierende Technologie
Macht die Oberfläche wasserabweisend: Wasser perlt von der Oberfläche ab (Abperleffekt).

GRIFFON®

GRIFFON IST EINE MARKE VON BISON INTERNATIONAL

Griffon Deutschland
Industrie und Handwerk
Herrmannstr. 7
77815 Bühl/Baden
Tel.: +49 (0) 72 23 - 28 40
Fax: +49 (0) 72 23 - 2 84-2 88
SalesProDe@boltonadhesives.com
www.griffon-profi.de

6503154