CINTA DE ALUMINIO ALTA TEMPERATURA

CINTA DE ALUMINIO RESISTENTE AL CALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de soporte:	Papel de aluminio
Base química:	Acrílico disolvente
Color:	Plata
Resistencia mínima a la temperatura:	-30 °C
Resistencia máxima a la temperatura:	120 °C
Pelar la adherencia:	20 N/25mm
Resistencia a la tracción (N/25 mm) aprox.:	55 N/25 mm
Grosor (µm):	80 µm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de aluminio resistente a las altas temperaturas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para sellar, aislar, reparar, proteger, reforzar y fijar canales (aislados) de tratamiento del aire y de evacuación de humos de gases, tuberías, materiales de aislamiento y filmes.

CARACTERÍSTICAS

· Resistencia térmica muy elevada
· Adherencia muy elevada
· Resistente a los rayos UV
· Resistente a la humedad
· Impermeable al vapor
· Grosor 80 µm

PREPARACIÓN

Requisitos de las superficies: La superficie debe bien limpiarse, secarse, desempolvarse y desengrasarse. Eliminar elementos cortantes y/o sobresalientes.

APLICACIÓN

Modo de empleo:
1) Eliminar los primeros centímetros de la capa de protección. 2) Aplicar la cinta bien tensada y solapándola sin tocar la capa adhesiva con los dedos. 3) Luego, presionarla fuertemente y alisarla con la mano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservación: Al menos 24 meses después de la producción. Una vez abierto, el envase tiene conservación limitada.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.