



SPRAY DE VASELINA

LUBRIFICANTE SEM ÁCIDOS PARA MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção.

Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

Duração de armazenamento limitada após abertura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante sem ácidos para manutenção e proteção.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para manutenção e proteção de metais, como ferramentas (de jardim), parafusos e porcas, dobradiças e terminais de bateria contra oxidação e corrosão.

PROPRIEDADES

- Resistente à ferrugem e à corrosão
- Resistente à água
- Sem ácidos
- Sem silicone

PREPARAÇÃO

Tratamento prévio da superfície: Certifique-se de que a superfície está limpa, seca e livre de gordura.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Agite bem antes de utilizar.

Pulverize uniformemente a(s) superfície(s) a uma distância de aproximadamente 10–20 cm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Vaselina sem ácidos
Cor:	Branca (transparente)
Resistência à temperatura mínima:	-20 °C
Resistência à temperatura máxima:	45 °C

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.