



HBS-200® GEOTEXTILE

VERSTÄRKENDES VLIES ZUR VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT
HBS-200® LIQUID RUBBER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Verstärkendes Vlies zur Verwendung in Kombination mit HBS-200® Liquid Rubber.

ANWENDUNGSBEREICH

Dient als Verstärkungseinlage in Kombination mit flüssigen Abdichtungsprodukten wie HBS-200® Liquid Rubber. Bewirkt eine Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit und der spaltüberbrückenden Eigenschaften der Abdichtungsbeschichtung und ermöglicht so, sicher und einfach auch größere Risse und Spalten zu überbrücken.

EIGENSCHAFTEN

- Saugt HBS-200® Liquid Rubber besonders gut auf
- Reißfest
- Nicht gewebter Vliesstoff

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Bevor Sie HBS-200® Flüssigkautschuk benutzen, rühren Sie per Hand bis eine homogene Farbe erreicht wurde. Zum Umrühren empfehlen wir keinen elektrischen Mischer mit hoher Drehzahl. Für Anwendungen von Fugen-, Riss- und Spaltüberbrückungen sollten Sie GRIFFON GeoTextile benutzen. GRIFFON GeoTextile muss in noch feuchtem HBS-200® Flüssigkautschuk angewendet werden. Stabilisieren Sie dann sofort mit einer zweiten Schicht HBS-200® Flüssigkautschuk. Vergewissern Sie sich, dass eine Schicht nach dem Aushärten immer mindestens 2 mm dick ist.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.